

# 乍浦球罐气密服务

产品名称	乍浦球罐气密服务
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易球罐气密 规格:1000-10000立方 压力:12bar-24bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

## 产品详情

乍浦球罐气密服务专业服务商-上海贤易球罐气密为您提供专业服务。球罐气密燃气管道吹扫

(1) 吹扫介质应采用压缩空气。压缩空气应有足够的压力和流量，但吹扫压力不得大于设计输气压力，吹扫流速不应小于20m/s。(2) 吹扫顺序应从大管到小管，从干管到支管。(3) 吹扫出的污物和杂物严禁进入设备和已吹扫过的管道。(4) 吹扫时，可用锤子敲打管道，对焊缝、弯头、死角、管底等部位应重点敲打，但不得损伤管子及防腐层。

乍浦球罐气密服务覆盖整个浙江地区球罐气密、试压服务。(5)

对于吹入凝水罐的大颗粒杂物，应在吹扫完成后打开凝水罐将杂物彻底清除干净。(6)

吹扫结束后应将所有暂时加以保护或拆除的管道附件、设备、仪表等复位安装合格、(7) 吹扫合格后，应用盲板或堵板将管道封闭，除必须的检查和恢复工作外，不得再进行影响管道内清洁的其他作业。

贤易球罐气密为您提供专业化、全方位气密工程服务。贤易球罐气密全部进口设备、稳定可靠并且能耗低，让您以低的成本完成工程任务。球罐气密工程服务根据现场条件，提供电驱设备、发动机驱动设备。电驱设备功率从110千瓦-250千瓦不等，配备气管，一站式现场快速链接，立马进入工程中。贤易球罐气密最高压力可以提供350bar,满足各类球罐、管道、装置等对压力的需求。

随着公司项目建设的推进，公司各装置将陆续进入管道吹扫、试压阶段。为彻底清洁管道，吹除管道中的泥沙、铁锈及焊渣等杂质，保证作业过程安全，结合自己的操作经验，在此跟大家一起分享管道空气吹扫过程中的一些注意事项。

(1) 为达到吹扫效果，应保证足够的气量，使吹扫气体流动速度大于正常操作的流速，或最小不低于20m/s。

(2) 工艺管道空气吹扫气源压力一般要求为0.6-0.8MPa，对吹扫质量要求高的可适当提高压力，但不能高于管道操作压力。

(3) 编制吹扫方案时应落实业务保安工作，进行风险辨识，制定消减措施，吹扫作业前对操作人员进行安全交底。

乍浦球罐气密服务提供电驱机型，发动机驱动机型二种动力。

(4) 吹扫管道上的调节阀、流量计、孔板等仪表元件应拆除，以短接连接，防止吹扫流动的杂物损坏仪表元器件。管道上的安全阀应下线或装设盲板，下线后的法兰口应用盲法兰进行封堵，并做好记录。吹扫时可投用管道上的部分压力表，观察吹扫气源的压力。

(6) 吹扫应分系统逐条管道进行，所有与主管道相连的仪表引压线、放空导淋均要打开吹扫，不留死角。系统切换可使用手阀进行控制，未用作隔离的手阀必须保持全开状态。

(7) 吹扫前与上游气源装置做好沟通，引入气源前保证吹扫气放空口畅通，防止憋压损害上游气源压缩机。吹扫时可设置临时放空口，系统间切换时借用临时放空口倒换流程，这样可以不停气源，加快吹扫进度。

(8) 可通过打靶来判断吹扫是否合格。