乍浦球罐气密服务

产品名称	乍浦球罐气密服务
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易球罐气密 规格:1000-10000立方 压力:12bar-24bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

乍浦球罐气密服务专业服务商-上海贤易球罐气密为您提供专业服务。球罐气密燃气管道吹扫

(1) 吹扫介质应采用压缩空气。压缩空气应有足够的压力和流量,但吹扫压力不得大于设计输气压力,吹扫流速不应小于20m/s。(2) 吹扫顺序应从大管到小管,从干管到支管。(3) 吹扫出的污物和杂物严禁进入设备和已吹扫过的管道。(4) 吹扫时,可用锤子敲打管道,对焊缝、弯头、死角、管底等部位应重点敲打,但不得损伤管子及防腐层。

乍浦球罐气密服务覆盖整个浙江地区球罐气密、试压服务。(5) 对于吹入凝水罐的大颗粒杂物,应在吹扫完成后打开凝水罐将杂物彻底清除干净。(6) 吹扫结束后应将所有暂时加以保护或拆除的管道附件、设备、仪表等复位安装合格、(7) 吹扫合格后, 应用盲板或堵板将管道封闭,除必须的检查和恢复工作外,不得再进行影响管道内清洁的其他作业。

贤易球罐气密为您提供专业化、全方位气密工程服务。贤易球罐气密全部进口设备、稳定可靠并且能耗低,让您以低的成本完成工程任务。球罐气密工程服务根据现场条件,提供电驱设备、发动机驱动设备。电驱设备功率从110千瓦-250千瓦不等,配备气管,一站式现场快速链接,立马进入工程中。贤易球罐气密最高压力可以提供350bar,满足各类球罐、管道、装置等对压力的需求。

随着公司项目建设的推进,公司各装置将陆续进入管道吹扫、试压阶段。为彻底清洁管道,吹除管道中的泥沙、铁锈及焊渣等杂质,保证作业过程安全,结合自己的操作经验,在此跟大家一起分享管道空气 吹扫过程中的一些注意事项。

(1)为达到吹扫效果,应保证足够的气量,使吹扫气体流动速度大于正常操作的流速,或最小不低于20m/s。

- (2)工艺管道空气吹扫气源压力一般要求为0.6-0.8MPa,对吹扫质量要求高的可适当提高压力,但不能高于管道操作压力。
- (3)编制吹扫方案时应落实业务保安工作,进行风险辨识,制定消减措施,吹扫作业前对操作人员进行安全交底。

乍浦球罐气密服务提供电驱机型,发动机驱动机型二种动力。

- (4)吹扫管道上的调节阀、流量计、孔板等仪表元件应拆除,以短接连接,防止吹扫流动的杂物损坏仪表元器件。管道上的安全阀应下线或装设盲板,下线后的法兰口应用盲法兰进行封堵,并做好记录。吹扫时可投用管道上的部分压力表,观察吹扫气源的压力。
- (6)吹扫应分系统逐条管道进行,所有与主管道相连的仪表引压线、放空导淋均要打开吹扫,不留死角。系统切换可使用手阀进行控制,未用作隔离的手阀必须保持全开状态。
- (7)吹扫前与上游气源装置做好沟通,引入气源前保证吹扫气放空口畅通,防止憋压 损害上游气源压缩机。吹扫时可设置临时放空口,系统间切换时借用临时放空口倒换流程,这样可以不 停气源,加快吹扫进度。
 - (8) 可通过打靶来判断吹扫是否合格。