

南通漆雾凝聚剂 南通漆雾凝聚剂ab剂

产品名称	南通漆雾凝聚剂 南通漆雾凝聚剂ab剂
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	型号:南通漆雾凝聚剂ab剂 生产厂家:南通漆雾凝聚剂厂家 外观:液体
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

南通漆雾凝聚剂_南通漆雾凝聚剂ab剂 南通漆雾凝聚剂ab剂生产厂家-恒信达，恒信达漆雾凝聚剂ab剂使用后，漆渣迅速凝聚悬浮，质量稳定高效

南通漆雾凝聚剂ab剂厂家-恒信达漆雾凝聚剂ab剂主要用于水幕式喷漆房循环水的净化处理，为油漆喷涂行业常用的污水处理药剂。由于其能够很好的将油漆废水中的漆渣与水分离，达到很好的效果，再加上该污水处理药剂有ab两种组分，故称为漆雾凝聚剂ab剂。

南通漆雾凝聚剂厂家-恒信达漆雾凝聚剂ab剂是喷漆行业循环水处理中常用的水处理药剂，主要起到降低漆雾粘性，将漆雾凝结成絮团并使其浮在循环水表面作用。经漆雾凝聚剂ab剂处理后，漆渣上浮易于打捞清理（或自动控制除渣），从而使循环水固液分离、可长期使用、节约了水资源。

南通漆雾凝聚剂ab剂产品作用原理：

a剂：可高效吸附、包裹漆雾、从而降低漆雾粘性。

b剂：将a剂吸附、包裹的漆雾颗粒连接成蓬松、结实的大絮团并浮于水面。

使用南通漆雾凝聚剂 南通漆雾凝聚剂ab剂注意事项：

1、一般在水中分别等量加入总水量的3-10%的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。

2、补充时需加入油漆喷出量的10-15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。

3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此范围内要添加片碱来调整PH值。

处理与贮藏：

1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。

2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。

3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

南通漆雾凝聚剂_南通漆雾凝聚剂ab剂 南通漆雾凝聚剂ab剂生产厂家-
恒信达，恒信达漆雾凝聚剂ab剂使用后，漆渣迅速凝聚悬浮，质量稳定高效。