

急冷塔降温雾化双流体喷枪厂家

产品名称	急冷塔降温雾化双流体喷枪厂家
公司名称	上海湛流环保工程有限公司
价格	10.00/套
规格参数	品牌:上海湛流 材质:310S 长度:1000
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号1幢J756室 (注册地址)
联系电话	13601749159

产品详情

上海湛流专业生产双流体喷枪，其中急冷喷枪广泛应用于烯煤锅炉半法喷雾脱硫脱硝，高炉炉顶喷雾降温，高炉煤气降温冷却，水泥干法线窑尾增湿塔烟气增湿降温冷却，垃圾焚烧争冷塔高温烟气喷雾降温冷却，有色金属冶炼高温烟气的喷雾降温冷却，高炉重力除尘器内烟气的干法喷雾降温，电路炼钢厂烟气的蒸汽冷却，玻璃、烧结、化工等行业高温烟气喷雾降温。

卸液氨用的软管应遵守GB16591的规定;液氨、氨气、压缩氯气、蒸汽、喷淋冷却水、

吹扫等管道材质均可为20号钢,应满足CB/T8163的要求

(二)网门

氨储存及制备系统应根据介质的特性选用合适的氨专用门:每个设备应设安全阀,安

全阀选用氨专用的微启式弹簧安全阀,具体的设计、安装及使用的技术要求如下:

(1)液氨储罐安全阀的选用应按HG/T20570.2执行,安全阀设置位置应便于检查和维修。

(2)安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以上气相空间部分,或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。

(3)压力容器与安全阀之间的连接管的截面积不得小于安全阀的进口截面积,其接管

应尽量短且直;若压力容器一个连接口上装设两个或两个以上的安全阀,则该连接口入口的面积,应至少等于这些安全阀的进口截面积总和。

(4)为便于安全的清洗与更换,安全入口处应装设截止阀,该必须保持全开并加铅封(作“C.S.O”标识),未经批准不得关闭,截止阀杆应水平安装,口径同安全阀的入口直径,并应铅封,压力容器正常运行期间该截止阀必须保证全开(加铅封或锁定),截止阀的结构和通径应不妨碍安全阀的安全泄放。安全阀设有旁通时,旁通阀的管径不宜小于安全的入口直径并应铅封。

(5)安全阀的动作压力不得大于罐体的设计压力。

为了保证系统安全运行,氨系统管道及阀门的设计压力一般按2.5MPa考虑,并且在所有接触氨与氨气的管道阀门等附件上需要安装防静电导体,如