

含盐含酸废液回转窑喷枪

产品名称	含盐含酸废液回转窑喷枪
公司名称	上海湛流环保工程有限公司
价格	11.00/套
规格参数	品牌:上海湛流 长度:600-1200 产地:上海嘉定
公司地址	上海市嘉定区华亭镇浏翔公路6899号1幢J756室 (注册地址)
联系电话	13601749159

产品详情

上海湛流是一家从事液体雾化及燃烧控制的双流体喷枪专业厂家。生产各种类型的废液喷枪，耐腐蚀废酸喷枪、含盐废液喷枪流量、雾化角度（对雾的直径及喷枪射程有较大影响）等参数均可根据实际要求选择。喷枪外形尺寸、长度、安装方式、连接方式等按需定制。私人定制，价格优惠，到货时间短。

我们针对废液腐蚀性大，粘度大，有杂质等特点，上海湛流的双流体雾化喷枪、气泡雾化喷枪、外混式雾化喷枪、低压雾化喷枪及虹吸式雾化喷枪等种类喷枪均能满足不同要求的废液雾化。具体需要咨询本公司相关人员，有针对性的选择产品。

上述雾化喷枪均为空气雾化喷枪，均需要连接压缩空气或蒸汽。

双流体雾化喷枪雾化孔大，雾化效果好，不易堵塞。设计的雾化额定流量为50kg/h-5000kg/h。适合有粘度或有杂质的废液雾化。废液压力0.3-0.5MPa，空气压力0.3-0.6MPa。

气泡雾化喷枪雾化效果好，设计的额定雾化流量为150kg/h-750kg/h。废液压力0.3-0.5MPa，空气压力0.3-0.6MPa。

外混式废液喷枪，设计的额定雾化流量为50kg/h-1000kg/h。适合特别粘，受热易结焦的废液喷枪。

由于在喷枪头外雾化，有效的防止了喷枪头结焦而堵住雾化孔。

氨气稀释罐的处理量宜按一台液氨蒸发器的最大蒸发量下3h的泄漏量来设计。根据常

压、不同温度下氨在水中的溶解度,氨气稀释罐中废水的氨浓度一般控制在19%以下。当

复气稀释罐内的氨水达到一定浓度后,重力排入地下废水池。

液氨储存区一般设置一台氨气稀释罐,由碳钢制作。稀释罐水源来自工业水系统。稀释的液位由溢流管线维持,设计由箱顶喷水、箱侧进水,箱底部设置有氨气入口和废水排污口,根据工程的地理位置考虑是否需要设置防冻热水接口。