

# 求购山东济宁安标证书 新型高分子托辊

产品名称	求购山东济宁安标证书 新型高分子托辊
公司名称	邹城市劳思模具制造有限公司
价格	59.00/个
规格参数	劳思:1 山东省济宁市:1
公司地址	山东省邹城市百业路199号
联系电话	0537-5379066 13053755389

## 产品详情

山东邹城市劳思模具制造有限公司新型矿用托辊|高分子托辊|非金属托辊|PEEK高分子托辊

矿用塑料柱鞋、柱帽、非金属托辊

全部规格型号均已获得国家安标中心煤安证书

非金属托辊型号： 89 108 133 159

柱鞋、柱帽规格：260mm、280 mm、300 mm、320mm、350mm、400mm

### 一．用途

- 托辊是带式输送机主要组成部分，用于支承输送带，保持输送机平稳运行。非金属托辊可以代替金属托辊，而且具有阻燃、抗静电性能，更具有质轻、易于更换的特点。
- 托辊各项质量指标符合 MT821-2006 及 MT113-1995 标准。

### 二．特点

- 非金属托辊管体、轴承座均采用阻燃、抗静电材料，高压注塑成型，具有阻燃、抗静电特点。非金属托辊采用厚壁辊体材料，机械性能达到或超过钢管托辊设计强度。使用非金属托辊可以避免运行过程中因机械摩擦或碰击产生火花，保障安全生产。
- 非金属托辊采用大游隙轴承，迷宫式密封，转动灵活，有效的阻止灰尘和水进入
- 托辊内部，延长使用寿命。非金属采用非接触式密封结构，旋转阻力小、磨损小，强度高，
- 寿命长，更具有质轻、易于更换的特点。特别适用于煤矿行业的各种类型带式输送机。

5.本托辊非金属管体采用一次注塑成型，成型精度高，管体表面注塑出花纹，减少托辊与胶带的摩擦，提高了传动效率和托辊使用寿命。

### 三．适用条件

- 1.非金属托辊适用于环境温度 $-10 \sim +40$ ，工作环境允许存在淋水情况，煤矿井下
- 2.空气的成分应符合《煤矿安全规程》第104条所规定的要求。

### 四．产品介绍

- 1.新型非金属托辊外筒采用模压工艺，带有耐磨花纹，工作中花纹磨损消失，提示托辊已接近极限寿命，需要更换；花纹阻力还可以起纠偏作用。
- 2.模压工艺解决目前市场普遍采用的挤出工艺管材制作的外筒密度不高，壁厚不均匀，弯曲等缺陷。
- 3.PEEK原料中加入柔韧性耐磨材料，既增加韧性又能提高耐磨性能，不磨损输送带，避免某些厂家为使托辊耐磨，原料中添加硬质颗粒，撕咬运输带的情况。
- 4.管筒内部中间支撑环向两边延出加强筋与外部加强环构成网状结构，增加承载重量，减轻自身重量，节能降耗。
- 5.尺寸精度高，复合密封效果好，免维护；组装无需加工，降低成本。

除了以上特点之外，对比钢制托辊、陶瓷托辊PEEK高分子托辊的咽水虑较小，抗冲击强，表面不易附着物料，他的使用寿命也由传统托辊的1-2年延长到3-5年。

经营产品：冲裁模具；注塑模具；橡胶模具；

矿用塑料柱鞋；尼龙柱鞋；尼龙柱帽；

新型矿用托辊；PEEK高分子托辊；

皮带运输机塑胶防偏立辊|挡辊；

工业橡胶、塑胶制品；塑料件加工；塑料制品加工

山东省邹城市百业路199号