

小型篮式砂磨机

产品名称	小型篮式砂磨机
公司名称	杭州鑫化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:鑫化 型号:ls-2.2kw
公司地址	浙江省杭州市上城区天城路91号B座406室（注册地址）
联系电话	19975278802

产品详情

产品简介 电动升降篮式砂磨机是针对科研机构和企业事业单位研制的一款经济型实验室及中试用湿法分散研磨设备。设备采用电动升降方式，可长时间运行，速度稳定且噪音小，并且分散和研磨两道生产工艺同时完成，从而在短时间内有效降低中低粘度物料的细度。 **产品特点**

研磨效率高，产品细度好

设备最高转速可达3000rpm，强大的弧线叶轮动能驱动，氧化锆拨杆使腔体内的研磨介质产生不规则运动，相互之间高速碰撞、摩擦，使粉料粒径快速变小；研磨细度普遍可达10um以下，液液分散研磨可达亚微米甚至纳米级别。分离板采用整料CNC数控加工，不堵塞寿命长，减少维护成本。

易操作、清洗方便

设备自带高效节能变频器，可直接控制设备的启动及调速；配置有手动或者电动升降装置，手动升降经济节能，电动升降高端大气省力；可以实现缸体与盖子的相对密闭，研磨过程中溶剂挥发少；研磨腔独特的设计方式，直接溶剂循环清洗，整机全套采用不锈钢设计美观大方，清洗方便；可根据工艺设置研磨时长定时停机极其方便。

温升小，产品稳定

所配料桶带双层冷却夹套，料筒镜面抛光处理，美观大方易清洗；在设备运行时通水冷却，起到很好的冷却效果，常规温升小于10o；可根据定制同型号匹配料筒多只，方便色差和使用。

非标性强

设备的升降形式可定制手动升降和电动升降两种；可非标定制防爆型；物料接触部位可制作SS304 SS316L材质；如有高温、高压、易燃、易爆、腐蚀性等工况时，必须提供详细数据，量身定制。

电动升降篮式砂磨机电机运行时带动研磨腔体内拨杆和篮体底部分散盘高速旋转，使研磨体内产生负压，从而促使物料强行吸入到研磨腔体，和研磨腔体内的高密度氧化锆珠不断的发生碰撞和摩擦，迅速使物料粒径变小，细度降低。

适应于5000cps以下中低粘度流体，对细度要求比较高的物料如内墙乳胶漆，工业漆，木器漆，各类色浆，水性油性油墨，农药悬浮剂等。