

防水性检测设备

产品名称	防水性检测设备
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:GOEL 型号:防水性检测设备 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

产品详情

防水性检测设备

气压法检漏是通过被测工件充气加压或抽真空（空气）作为介质，然后对其压力，差压或流量（与比较容积间）进行取样分析，从而判断工件是否泄漏，此方法结构简单、检测方便、快捷、清洁、准确、成本低、自动化程度高,深受人们关注。

本仪器采用国外很新微电脑芯片、高精度传感器及零泄漏电磁阀，以保证检测结果准确性及仪器经久耐用。微电脑自动控制检测过程和采集数据，采用很新算法及专门的软件对数据进行分析处理，很大程度地补偿了检测过程中的温度（包括环境温度）等影响。克服了外界干扰，实现了直接压力差测漏，检测结果直观，具有很高的性能价格比，是众多气密检测的理想设备。

仪器将控制压力精确的压缩空气输入到试件中，然后自动关断充气气源，电磁阀准确控制规定时间的气流平衡，再关断起平衡作用的电磁阀（在平衡阀一端接有被试件，另一端接不泄漏的标准件），通过被试件与标准件同一气路相连接的精密微差压传感器，在规定时间内测量出标准件与被试件的差压值，再通过温度补偿而得到被试件的实际泄漏产生的压力降，从而判断试件是否泄漏。

产品类型 产品型号为：

GOEL-801（差压简易型）、

GOEL-802（差压经济多功能型）

GOEL-803 (差压 高精度多功能型)、

GOEL-805(双通道差压型)、

GOEL-201 (流量型)、

GOEL-301 (负压型)、

GOEL-401 (正负压型)、

GOEL-809 (直压型)。

功能特点简介

GOEL-801 :

差压简易型 检测压力范围 : 0 ~ 150kpa、 300kpa、 700kpa

差压检测量程 : 0 ~ 2000Pa 差压传感器精度 : $\pm 3\text{Pa}$ (50% of R.M.)

差压传感器灵敏度 : $\pm 2\text{Pa}$

A/D转换 : 12bit

时间设定范围 :

0 ~ 999.9S 特点 :

1. 检测方式差压式 , 显示方式利用3寸单色显示、 中文界面适合单机检测 ;
2. 具有参数密码功能 (固定密码) ;
3. 单组频道检测 ;