

# 悬浮门厂家北斗门业定制悬浮门

产品名称	悬浮门厂家北斗门业定制悬浮门
公司名称	呼和浩特市北斗门业有限责任公司
价格	.00/米
规格参数	红门:红门 P703:P703 深圳:深圳
公司地址	呼和浩特市新城区成吉思汗大街体育场南区一楼
联系电话	15847134211

## 产品详情

### 悬浮门产品简介

### 悬浮门图片

铝制悬浮门P703B产品特点：

- 1.P703系列产品为铝制悬浮门。
- 2.采用高强度铝合金型材制作而成，结构坚固，美观大方。
- 3.产品采用拼装式结构，重量较轻，便于安装与运输。
- 4.产品材质为铝合金无焊接，不易生锈。产品采用无轮、无轨，门体悬空运。对安装地面要求相对较低。
- 5.悬浮门电机可采用三相交流（AC 220V）电机和直流（DC 36V）电机种选择。电机带有过热、过流、过载保护，当电机温升达到120 电机会停止工作，保护电机使用寿命。
- 6.悬浮门系列产品控制系统可采用三代变频控制系统和36V直流控制系统两种选择。
- 7.门体运行时警示灯随门体来回转动，吸引车辆和人员注意。
- 8.防撞功能：在关门运行状态下，智能红外防撞装置遇人或物可自动返回运行，保证车辆和人员安全。
- 9.防夹功能：门体机箱左右两侧安装机械式防夹装置，开关门运行状态下，如遇人或物碰到安装在机箱

左右两侧的防夹杆，门体可自动返回运行，以免夹伤。

10.防爬报警：门体带红外的监控防翻越探测系统。当门体处于关门到位状态下，红外线感应到障碍物，控制箱内会报警器发出报警。

11.紧急停止功能：当产品处于运行状态下，遇到紧急情况，可通过紧急停止开关快速切断主控制箱电源。

12.漏电保护功能：产品带有漏电保护功能，能对控制系统实现过流过压保护。

13.手动离合：产品装有手动离合装置，停电时可以通过离合钥匙打开门离合推动门体。

14.接地保护措施：控制箱底部，设置接地装置并有明显的接地标志。

15.电机置于主控箱内，便于维护。

16.传动方式为齿轮齿条式传动，稳定可靠。

17.产品有多种颜色多种款式选择，可与周围栅栏建筑相协调。

18.三相电机采用蜗轮蜗杆减速机，直流电机采用齿轮减速机。

P703B产品参数

标准高度H [门排高度] (M)	产品适用 小门洞宽度 (MM)	门框与门排 顶部高度差 (MM)	门排底部 离地间隙 (MM)	电机类型与功率		
				交流电机		
1.3/1.4/1.5/1.6/ 1.7/1.8/1.9/2.0	650	374 (含警灯)	120	三相交流电机  250W	36V	直流电
片状门极限长度L (不含门框长度)(M)	单开极限门洞净空：4M L 14M 对开极限门洞净空：L 12M 极限门体悬浮净空：L 12M 注意： 1、以上为柱间安装的极限门洞净空。柱后安装时，门洞净空尺寸加500MM。如，实际门洞净空为4M，柱后安装按4.5米门洞净空下单制作； 2、门洞净空13M-14M,门头必须增加支撑轮； 3、标准高度为1.3M-1.5M时，极限门洞净空L 10M。					