

兰陵挤塑板 B1级xps保温挤塑板

产品名称	兰陵挤塑板 B1级xps保温挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	350.00/m
规格参数	产地:枣庄 规格:1200*600mm 容重:30kg/立方米
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

山东浩腾保温材料有限公司，地处枣庄市中区，厂家主要生产供应xps挤塑板，板材具有保温隔热，防水防潮的gong能，可用在建筑物外墙、屋面、地基，室内地暖板铺设，打造节能环保的建筑。

产品主要供应周边城市，枣庄、临沂、兰陵、徐州、济宁等地，有现货，承接定制。现货当天发，定制板材3天左右发货。

欢迎广大客户来电咨询，到厂考察。

兰陵xps挤塑板 B1级xps保温挤塑板

兰陵挤塑板规格特型：

规格：1200mm*600mm*20-120mm，长度通用规格1.2米，挤塑板为连续挤出式板材，宽度受限于生产机器，为600mm宽，厚度从2公分到12公分均可生产。

压缩强度，也叫抗压强度：200-500kpa，高者能达700kpa，普通建筑物用挤塑板抗压强度200即可。现有常规板材参数可以满足。

隔热型能，也就是板材保温的能力，数字化就是导热系数：0.03W/（m·K），现有的保温板中，挤塑板的保温隔热能力是较好的。

兰陵挤塑板厂家 B1级xps保温挤塑板

憎水防潮,其吸水率为：1.5%，几乎不吸水，也不会因为水汽渗入，在低温下结冰，进而破坏板材结构，

所以在长达30-50年的使用过程中，挤塑板不会因为潮湿问题而影响效能。

尺寸稳定型，也称断裂伸长率：1.2%，稳定型好，不易发生变形，容易施工，持久耐用。

耐候型：从字面意思来说，就是忍耐气候的特型，在自然环境下，风吹日晒，雨雪冷冻等环境，兰陵挤塑板材可以保持多久的性质稳定。用于建筑外墙的挤塑板，在一整套保温系统下，可以使用30-50年，其保温能力不大幅降低，有较好的耐候性，这也是保温板材特型的重要方面，能使用多久。

兰陵挤塑板厂家 B1级xps保温挤塑板

兰陵挤塑板的保温隔热能力与哪些因素有关？挤塑板的连续闭孔的蜂窝状结构，说到导热，一个材质本身的导热率，就是组成泡孔的泡孔壁的导热率，ps材料的本身的导热率不高；再就是气泡内的气体的导热率，气体对流，从高温到低温传导热量，平衡两边温度，达到散热目的，而挤塑板内首先有99%的闭孔结构，孔内只有少量气体，对流活动少，散热小，这部分的因素占到挤塑板保温隔热的60%。泡孔壁和泡孔内气体在导热散热上表现均一般，才有良好的挤塑板保温隔热率。