

标准油菜籽水分测定仪生产厂家

产品名称	标准油菜籽水分测定仪生产厂家
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500 产地:广东深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

标准油菜籽水分测定仪生产厂家粮食的水分是评价粮食品质的评价指标，是粮食检测的基本项目。正常的粮食都含有适量的水分，并且水分含量通常保持在一定范围之内，这是粮食维持生命及保持其固有良种品质和食用品质所必需的。由于受到收获早晚、成熟度及气候条件的影响，粮食的水分含量是变化的数值。深圳莱希特LXT-500油菜籽水分测定仪是一种新型高精度的快速水分检验仪器，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何，莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，测试原理满足GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪。

深圳莱希特LXT-500油菜籽水分测定仪技术参数:称量范围：0~145g称重精度值：0.005g水分可读性：0.01%水分测定范围：0.01~ 称重传感器：进口传感器温度范围：起始~220 加热光源：特制环形加热光源加热程序：快速测试模式：自动、定时时间范围：1-360min（可扩展）显示参数12种：水份%、固含量%、水份曲线、重量曲线、温度曲线；测试时长、恒重时间、测定模式、设定温度、测定温度、重量初值、重量终值显示语言：中英文切换数据存储：存储近50组测量数据（可扩展）显示曲线：同时显示三条测试曲线(包括水份M、重量W、温度T)试样盘尺寸：直径100（mm）显示屏幕：7寸电容触控显示屏通讯接口：标配RS232通讯接口及标准USB接口，电脑数据分析软件（出厂不配，可选配件）外形尺寸：长390*宽220*高170（mm）仪器净重：3.65kg

深圳莱希特LXT-500油菜籽水分测定仪是深圳莱希特仪器生产的一款标烘干法原理的快速水分仪，应用于玉米、大豆、花生、大米、小麦、面粉、挂面、淀粉、米粉、谷物、食品、粮油等行业样品的水分含量快速测定。深圳莱希特LXT-500油菜籽水分测定仪操作便捷、只需5分钟，即可准确测量水分含量。水分

高低还影响着粮油的储藏稳定性，粮食、油料籽粒中水分超过临界水分，将引起生命活动加强，消耗籽粒中储存的营养物质，导致粮堆发热，甚至变质、生虫、发霉等。标准油菜籽水分测定仪生产厂家