

郯城xps挤塑板 外墙保温隔热挤塑板

产品名称	郯城xps挤塑板 外墙保温隔热挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	350.00/m
规格参数	规格:1200*600*70m 容重:30kg/立方米 效果:保温隔热
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

郯城xps挤塑板生产厂家，供应各种规格保温挤塑板，B1级挤塑板，B2级挤塑板，地暖专用挤塑板，冷库专用挤塑板等，厂家直营，欢迎广大客户来电咨询，到厂考察。

郯城xps挤塑板规格：

密度（容重）：25-45kg/立方米

规格尺寸：1200*600*20-120mm

抗压强度：200-500kpa

导热系数：0.030W/（m·K）

挤塑板厂家地处枣庄市中区，主要供应周边城市，枣庄、临沂、宿迁、徐州、宿州、济宁等地，厂家常备常用规格现货，当天发货，特殊定制规格3天发货，按客户指定地点送货到目的地。

郯城xps挤塑板 外墙保温隔热挤塑板

郯城挤塑板介绍：挤塑板简称xps，是一种新型建材，采用挤塑工艺加工，闭孔率达99%的闭孔蜂窝结构，硬型轻质板材，具有良好的保温隔热效果，节能环保，被广泛的应用于各个领域。

挤塑板闭孔率：闭孔率与板材的保温隔热效果相关，闭孔率越高，保温型越好。与挤塑板外形相似的聚氨酯板材，用途类似，其闭孔率为80%，导热系数高于挤塑板。

郯城挤塑板 外墙保温隔热挤塑板

郟城挤塑板的容重，也就是表观密度，根据使用场景不同，对板材的密度也是不同的。密度与抗压强度息息相关，密度越高，抗压强度越高，在某些位置，对板材的抗压强度有较高的要求，比如室内地暖专用的挤塑板，需要承受室内床、沙发、柜子等的重压，所以要较高的抗压强度，相应的密度就高，目前地暖专用挤塑板需满足35kg/立方米的密度；外墙屋面用挤塑板，密度25公斤以上即可，限于生产加工技术，一般供应挤塑板密度为28-30kg，在密度上均可满足。

郟城挤塑板厂家 外墙保温隔热挤塑板

挤塑板用途：良好的保温隔热、防水防潮效果，硬质轻型板材，被广泛用在建筑外墙、屋面，在建设节能建筑的大环境下，挤塑板被大范围使用。冷库保温层、道路隔水保护路基、室内铺设地暖专用隔热层、建筑地基地下室防水防潮、房车保温层等均使用挤塑板。小型保温箱也会用挤塑板，有玻璃加工厂家，为了支撑间隔玻璃，zui后找到了挤塑板，硬型板材能支撑起一定空间，又有一定缓冲，不会划伤玻璃面，切成7公分宽的挤塑板条，成本又低又好用。