

临沂挤塑板厂 B1级外墙保温挤塑板

产品名称	临沂挤塑板厂 B1级外墙保温挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	350.00/m
规格参数	规格:1200*600*70m 容重:30kg/立方米 效果:保温隔热
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

山东浩腾保温材料有限公司主要经营xps保温挤塑板，厂家经营，供应B1级挤塑板、B2级挤塑板以及B3级无阻染挤塑板等，满足建筑外墙、屋面、地暖、冷库、道路、地基等保温隔热用板材，欢迎广大客户来电咨询，到厂考察。

有现货！承接定制！

厂家供应挤塑板规格：

尺寸：1.2米*0.6米*厚度（2公分—12公分）

阻染等级：B1级、B2级、B3级

容重（表观密度）：25-45kg/立方米

抗压强度：200-500kpa

导热系数：0.030W/（m·K）

氧指数：30%

关于发货：客户可直接开车到厂拉货；按约定时间地点送货到目的地，运费另算。

临沂挤塑板厂 B1级外墙保温挤塑板

临沂Xps挤塑板介绍：

挤塑板是一种新型建材，具有环保节能的特性，所以被广泛使用，挤塑板为硬型轻质板材，本身具有连续的闭孔蜂窝状结构，闭孔率可达99%，在保温隔热、防水防潮方面表现优良。

临沂Xps挤塑板特点：

1、保温隔热：挤塑板导热系数0.03，在众多保温材料中靠前，2公分的挤塑板保温能力等于5公分eps板。挤塑板的保温性能一在ps材质，不导热，二在挤塑板的连续的闭孔结构，有99%的闭孔率，孔内气体少，传导热量形成的对流现象少，这方面的因素占到保温隔热的60%以上。因其较好的保温隔热型，xps挤塑板被用在众多区域，在建筑外墙、屋面使用挤塑板，冬季室内温度能增加5度以上，节能环保，仅加了一层板材，就能缩减大量能源消耗。

2、防水防潮：ps为塑料的一种，材料本身不吸水，而挤塑板又有连续的闭孔结构，气体不流通，比气体分子大的水分子就难以通过。所以挤塑板在防水防潮方面也表现良好。建筑物打地基，时间过久，地基容易被水汽侵蚀，造成根基不稳，如果在地基周边包裹一层挤塑板，防止潮气侵蚀地基；地下室用挤塑板包裹一层，能减少室内潮气。

临沂挤塑板厂 B1级外墙保温挤塑板

3、硬质轻型：临沂挤塑板为硬质板材，尺寸稳定性为1.2%，生产出来什么样，就是什么样，缓冲小，不变形，能抗压，容易施工。一个立方米挤塑板容重30公斤左右，5公分厚的板材，一个平方1.5公斤，在建筑物中，这个重量可以忽略不计。不增加建筑物自身重量。

4、耐候性：耐候性表面意思就是忍耐气候的能力，就是在自然环境下，风吹日晒，冷热霜冻等情况，板材能使用多久，经测试，挤塑板在外墙保温系统下，能持续使用30-50年之久，不渗水，不破损，保温能力变化不大。