

费县挤塑板 外墙专用xps挤塑板

产品名称	费县挤塑板 外墙专用xps挤塑板
公司名称	山东浩腾保温材料有限公司
价格	350.00/m
规格参数	规格:1200*600*70m 容重:30kg/立方米 效果:保温隔热
公司地址	山东省枣庄市
联系电话	13969460567

产品详情

费县挤塑板厂家供应各种xps保温挤塑板，外墙、屋面专用挤塑板、地暖专用高密度挤塑板、冷库保温板、回填板等。欢迎广大客户来电咨询、到厂考察。

费县xps挤塑板规格：

尺寸：1200*600*20-120mm

密度：25-45kg/m

抗压强度：200-500kpa

厂家备有现货库存，当天发货；定制板材3天发货，可到厂提货，或厂家按指定时间地点送至目的地。

费县挤塑板 外墙专用xps挤塑板

费县xps挤塑板密度：密度也叫容重，就是一个1个立方米挤塑板的重量，板材密度与抗压强度息息相关，密度越高，能承受的压力就越强。按照用途，对板材的密度有不同要求。建筑物外墙屋面使用的挤塑板，只要满足保温隔热型，对密度的要求不高，一个立方米25公斤以上即可，但是现下挤塑板生产密度基本在28公斤左右，低者也是26公斤，外墙和屋面一般不考虑容重，现有的技术水平也做不了低于25公斤的板子；地暖专用挤塑板，除了隔热型，避免热量散失外，对密度有更高的要求，高密度挤塑板，能承重，在室内放置沙发、床、柜子等重物的压力下，不会坍塌凹陷，一般地暖专用挤塑板用密度35公斤，需定制生产。

费县xps挤塑板国家标准：挤塑板有良好的保温隔热型，但是塑料材质，有个特点就是易燃，在高层建

筑物上，一旦起火将不可控，造成巨大损失。没有完美的保温板材，岩棉保温，但是容易渗水，用不了多久，生产时要加憎水成分；挤塑板易染，在生产时会添加阻燃剂，按照添加量的多少，以及阻燃效果的好坏，分为3个等级；B1级、B2级、B3级，B1级为难燃挤塑板，离火自熄，就是只要没有火源，被烧到的挤塑板会自动熄灭，为最高标准的挤塑板防火等级，但是达不到A级，A级通常为天生不起火的材料；

费县挤塑板 外墙专用xps挤塑板

B2级燃烧时间十几秒熄灭，能熄灭，但是不快，通常用在防火要去不高的位置；B3级为没有添加任何阻燃剂的板材，通常用于回填，深埋地下，烧不起来，只要防水防潮性能好就可以。