

韩国LG(PC/ABS全系列)LG

产品名称	韩国LG(PC/ABS全系列)LG
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	韩国LG:PC.ABS代理商 PC/ABS:韩国LG 韩国:韩国LGPC.ABS
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

韩国LG(PC/ABS全系列)

代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。

代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

大量热销PC/ABS韩国LG供应:

PC,ABS韩国LG GN1000F 电气/电子应用领域; 电脑组件 无卤; 阻燃性

PC,ABS韩国LG GN1000FA 电气/电子应用领域; 电脑组件 无卤; 阻燃性

PC,ABS 韩国LG GN5001EF 工业应用 无卤; 阻燃性

PC,ABS 韩国LG GN5001RF 电气/电子应用领域 无卤; 良好的流动性; 阻燃性

PC,ABS韩国LG GN5001RFD 电气/电子应用领域 抗撞击性, 高; 无卤; 通用; 阻燃性

PC,ABS韩国LG GN5001RFG 收缩性低; 无卤; 阻燃性

PC,ABS韩国LG GN5001RFH 电气/电子应用领域 无卤; 耐热性, 高

PC,ABS韩国LG GN5001RFJ 电气/电子应用领域 无卤; 流动性高; 阻燃性

PC,ABS韩国LG GN5001RFM 电气/电子应用领域 无卤; 通用; 阻燃性

PC,ABS韩国LG GN5001RFP 电器外壳; 电气/电子应用领域 无卤; 耐热性, 中等; 阻燃性

PC,ABS韩国LG GN5001RFS 外壳 抗撞击性,高;无卤;流动性高;阻燃性

PC,ABS韩国LG GN5001RFT 电器外壳;电气/电子应用领域 阻燃性;良好的流动性;无卤

成型特性1、无定形料,流动性中等,吸湿大,必须充分干燥,表面要求光泽的塑件须长时间预热干燥80-90度,3小时。2、宜取高料温,高模温,但料温过高易分解(分解温度为>270度)。对精度较高的塑件,模温宜取50-60度,对高光泽.耐热塑件,模温宜取60-80度。3、如需解决夹水纹,需提高材料的流动性,采取高料温、高模温,或者改变入水位等方法。4、如成形耐热级或阻燃级材料,生产3-7天后模具表面会残存塑料分解物,导致模具表面发亮,需对模具及时进行清理,同时模具表面需增加排气位置。5、强度较高,耐冲击能力强。

经营品种涵括PA(尼龙),PBT(聚对苯二甲酸丁二酯),POM(聚甲醛),PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯),PC(聚碳酸酯),PPS(聚苯硫醚),以及LCP(液晶聚合物)等全系列工程塑料。

公司开具:可开具13%增值税发票

价格:元/千克(仅为参考价,以当天实际价格为准)

发货时间:客户下单后一天内发货

运费物流:长三角、珠三角、1000千克以上可含运费,长三角快递费约为20元/包(25千克)

售后服务:如发现货物与所需材料不符合,无理由退(换)货

技术支持:本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料:UL、FDA、材质证明、ISO,ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。