

华网智能测温人脸安检门 测温安检门厂家

产品名称	华网智能测温人脸安检门 测温安检门厂家
公司名称	山东华网智能科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华网智能 型号:HW-CW-2020E3 产地:东营
公司地址	东营经济开发区南一路228号
联系电话	0546-7768110 13280320110

产品详情

一、产品简介

HW-CW-2020E3测温人脸安检门，可通过热成像非接触式测温，并实现通过人员和温度的准确匹配，建立首道防线；通过相机实现通过人员人脸抓拍，实现安检过程可查；并能够对过检人员进行金属检测；集测温、人脸、金属检测于一体，可应用于监狱、法院、学校、医院、电子企业、港口、客运站、展览馆、会议中心、重大庆典、演唱会等重要场所。

二、产品优势：

无感测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试并进行人员准确匹配，温度精度度： ± 0.5 ，测试距离：0.3米-3米；

人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，建立首道防线；

人脸抓拍：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍，抓拍成功率99%以上，实现安检过程可查；

7寸LCD触摸屏显示，可显示通过人数、金属报警人数、实时温度显示、温度异常显示；

金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违规物品核验；

多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，支持24区位。

模块化组件设计：运输、维护方便快捷。

三、产品特性

(1) 智能功能：

支持温度异常检测。

支持联动声音报警。

支持联动白光闪烁报警。

(2) 热成像功能：

非制冷型探测器，分辨率160 × 120（默认320 × 240输出）。

支持AGC4.0、DDE、3DNR。

支持双光融合图像模式。

支持可见光叠加热成像画中画图像模式。

支持白热、黑热，铁红等15种伪彩模式。

(3) 可见光功能：

400万星光级1/2.7英寸高性能CMOS；分辨率可达2688 × 1520@25fps。

可见光支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码。

支持3D数字降噪,支持120dB宽动态。

(4) 红外相关：

支持15米红外补光。

支持Smart IR,

支持防补光过曝开启和关闭,开启下支持。自动和手动,手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。

支持日夜两套参数独立配置。

(5) 金属检测产品特性：

探测精度：灵敏度在门的正中间可以检测到一根大头针（或者1/2）回型针；不会漏报和串报；可排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响；可检测到150克以上的铜、铝、锌等金属或者管制刀具和枪支。

抗干扰设计：根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响。

区位显示：产品分成8/16/24个防区，可疑物体能在每个区域准确显示。

频率设置：可自动设100种频率，不同频率设定不同铃声，并具有工作环境自适应功能。

灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有255级灵敏度。

统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数。

两侧定位灯：门柱两侧均带有LED灯，能直观的通过定位灯显示违禁物品所在区域。

面板显示：采用7寸触摸液晶屏显示。

一键设置：内置智能芯片，储存多种场所所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择。

门体材质：外表采用PVC，与进口品牌材质完全相同，美观，大方，防火，防腐蚀，防潮和防撞，不变形。

安全保护：符合国际安全标准，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。

四、技术参数：

五、产品图片