

聚硫建筑密封膏-聚硫建筑密封膏价格

产品名称	聚硫建筑密封膏-聚硫建筑密封膏价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	类型:聚硫密封胶 用途:建筑嵌缝胶 包装:桶装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫建筑密封膏简介：

聚硫建筑密封膏是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、促进剂、补强剂等制成的密封胶。聚硫建筑密封膏具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能。

聚硫建筑密封膏填充背衬材料：

按客户要求,向接缝内填充背衬材料，一般设计上都要求填充聚乙烯泡沫板,这种接缝板材我们厂就生产,专门和双组份聚硫建筑密封膏配套使用。

涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程,或长期浸水部位的密封,要将底涂液涂刷在被粘表面上,干燥成膜（底涂料另配）。

聚硫建筑密封膏的配制：

把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。具体做法如下:将双组份聚硫密封胶A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上，按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀,即可使用,

聚硫建筑密封膏出厂价：

聚硫建筑密封膏在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后,就可以使用了.人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入,配制好的双组份聚硫建筑密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造

成施工困难和降低性能，因此，应注意聚硫建筑密封膏用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费

。