

11-62低噪音多翼离心风机

产品名称	11-62低噪音多翼离心风机
公司名称	山东省聊城市凯迪风机制造有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:山东鲁风 型号:11-62 气流方向:离心风机
公司地址	聊城市开发区东城办事处聊牛路以北（张庄村前）
联系电话	15106354295 15864367257

产品详情

品牌	山东鲁风	型号	11-62
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
风机压力	中压风机	类型	引风机
重量	40-180 (kg)	涡轮头材质	Q235
转速	1450-960 (r/mim)	配套电机功率	0.37 (kw)
适用范围	设备或通风		

11-62低噪声多翼离心通风风机是为适应日益发展净华工业及环保降噪的需要而设计成的。采用噪音、效率及各项气动参数的多目标优化设计，实现了整机的最佳性能匹配，局有良好的启动性能‘振动小’寿命长等特点。广泛适用于食堂、饮食店等公共场所的厨房排烟或通风换气之用，也可用在粮食机械等生产设备上使用。我们的产品质量好价格低，一年内免费维修。

二、用途....可用于工业、民用及公共建筑室内的通风换气（输入气体盒输出气体），凡空气需要净化，恒温恒湿调节的场合均适用，如大小宾馆、餐厅、歌舞厅、礼堂、影剧院、计量室地下室、工厂机关、学校、科研单位等。

三、使用条件1、输送的气体种类：不易燃爆、无腐蚀、对人体无害的气体2、气体内的杂质：气体内不许有粘性物体，所含的尘土及硬质颗粒物不大于100mg/立方米。3、气体的温度：-20度~80度.4、风机切忌避开使用(即风机进、出口无任何阻尼)，否则会引起功率超载而烧坏电机。

四、风机的型号....11 - 62型离心通风风机有no2.0、no2.5、no2.8、no3.0、no3.5、no4.0、no4.5、no5.0、no5.5九种机号，配用不同功率

电机成四十种规格。ydf型离心通风机有no2.26、no2.50、no2.80、no3.15、no3.55、no4.00六种机号，配用不同功率电机成四十种规格。二种型式风机的出风口位置均有0度、90度、180度三种。机组可制成右旋转和左旋转两种型式，从电机接线端正视，叶轮按顺时针方向旋转的称右旋风机，以“右”表示，按逆时针方向旋转称左旋风机，以“左”表示。订货时请注明型号、机号、配用功率、出风口位置、旋转方向等要求。

五、风机结构1、叶轮：叶轮由48~72个前向圆弧形铝合金叶片、中盘、左右盘铆接而成，并经静、动平衡校正，运转平稳，噪声低、效率高。2、机壳：采用钢板焊接结构和镀锌板咬边结构两种，机组安装方便、体积小、重量轻。3、进出口：装于风机两侧与轴向平行得截面呈流线形，能使气流顺利地进入叶轮，损失较小。4、电机：电机轴固定不动，叶轮安装在电机外壳上，由电机外壳旋转直接驱动。当采用ydfw2型、ydfwr型无极调速电机时，可用降压调速改变风机的风量和风压。

11-62离心风机					
机号	配用电机	转速	流量	全压	
2.5a	0.75-4 (220/380)	1400	1300-3300	450-350	
2.8a	1.1-4 (220/380)	1400	2200-5600	570-440	
2.8a	0.55-6 (380)	960	1430-3600	240-230	
3.2a	3-4 (220/380)	1420	3400-8900	310-230	
3.2a	1.1-6 (380)	960	2180-5700	760-570	
3.5a	4-4	960	4500-9900	910-700	
3.5a	1.5-6	960	2000-6400	380-290	
4a	3-6	960	4600-11800	550-420	
4.5a	4-6	960	8400-13800	770-700	
5a	4-6	960	8680-17880	815-616	
5a	5.5-6	960	9800-19300	920-650	