

扩口式PSP钢塑复合压力管生产厂家

产品名称	扩口式PSP钢塑复合压力管生产厂家
公司名称	沧州渤跃管道有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县孟店乡贾金村北蒲洼城开发区
联系电话	17331755401 15033179106

产品详情

PSP钢塑复合压力管扩口式接口和内胀式接口安装方便快捷、易操作，连接处可以重复拆装，中途也很方便插入施工。双热熔接口连接属一次性热熔连接,一旦出现漏水，只能剪断，无法拆卸。

(2) 扩口式接口和内胀式接口连接完毕即可输送介质，无需等待固化或冷却，对于需装修、改装、更新管道极为方便。双热熔接口连接完毕需等待塑料固化或冷却，不能立即输送介质。

(3) 扩口式接口和内胀式接口连接方式对安装工作环境无特殊要求，双热熔接口连接对安装工作环境有特殊要求，外围风大或环境温度都对其施工有影响。

(4) 扩口式接口和内胀式接口连接将管材扩胀成喇叭口或U型口，均使管材的钢带发生了永久性变形，然后采用紧固螺帽或压兰的方式使管材收缩，达到管材内表面与内衬管件体上密封胶圈形成斜侧密封或端面密封连接，安装性能可靠，抗拔脱性能优异，不需考虑管材接口的防滑脱措施，降低了施工的难度及附加费用。

扩口式接口和内胀式接口管件采用金属材质具有和管材同等的承压能力，管件连接处不缩径不减压，相对管材承压进一步加强。双热熔接口采用纯塑料材质和管材不具有同等的承压能力，接口连接处由于为塑料材质，势必造成减压，相对管材承压能力有所降低。

现在有很多的钢管被铺设在地下,而对于铺设在地下的钢管要求都是比较高的,需具备耐腐蚀、抗生锈等功能。虽说钢管有很多,但是满足这种要求的产品却不是很多。psp钢塑复合压力管是我国近年来发展的一种新型管材。psp钢塑复合压力管是新型金属与塑料复合的管材,以焊接钢管为中间层,内外层为聚乙烯塑料,采用专用热熔胶,通过挤出成型方法复合成一体成型的管材。此管材具有承压高、抗冲击力强等特点;内外层的塑料起到了防腐作用,具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点,使用寿命高达50年。该管材克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷,而又具有钢管和塑料管的共同优点,如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度,埋地管容易探测等。因psp钢塑复合管的使用寿命非常

长，所以它的使用寿命长相对来讲会更加的受欢迎。随着使用psp钢塑复合管的用户越来越多，渤跃的psp钢塑复合管的需求也是日渐的增加，我们的技术人员在现场拍摄下了安装管道后的工地，小编看后觉得很高兴，感谢大家对我们渤跃管业的支持和热爱。