

SD 4511 M6 微粒噪声检测仪

产品名称	SD 4511 M6 微粒噪声检测仪
公司名称	成都频德仪器有限公司
价格	99999.00/台
规格参数	品牌:SD 型号:4511M6 产地:美国
公司地址	成都市成华区双庆路10号华润大厦32层
联系电话	18602824511

产品详情

振动规格

频率范围：25至250Hz，正弦曲线

振幅：5.0至20.0 ' G ' 峰值，电脑显示

振幅程序分辨率：0.1 ' G '

重复性：0.5 ' G ' 峰值（大于5g），电脑控制

D.U.T.载荷：200g(整个范围)

冲击规格

方法：冲击台反馈控制；自适应D.U.T.载荷冲击

振幅：500至1500 ' G ' 可编程

重复性：50 ' G ' 内

脉冲宽度：<100微秒在50%振幅下

90-150微秒在10%振幅下

冲击延迟：程序可调

D.U.T.载荷：振幅随负载轻微下降

能力300克在1000g振幅下

(可能需要改变程序值来加大载荷)

载荷规格

振动台极限：300克

振动极限：200克 W/传感器 (40-250Hz)

冲击极限：300克 (可能需要增加程序值)

声波检测电路：60dB增益 \pm 2 dB，150-160KHz软件带宽

阈值：动态调整

冲击传感器规格

灵敏度：-77.5 dB \pm 3 dB re 1V per 微巴 at 155 kHz

按ANSI2.1-1988标准水下测量。

电缆：整体4通道全屏蔽柔性电缆

电磁干扰保护：所有电缆全法拉第屏蔽

加速度计规格

灵敏度：2.1 pc/G \pm 10% 在100 Hz

安装位置：装于冲击传感器内

STU传感器灵敏度：-77.5 dB \pm 3 dB ref 1V per Microbar at 155 kHz (按ANSI2.1-1988标准测量)

外部STU脉冲器输出：250微伏 \pm 20%