

天花吸声板 玻纤吸音板应用场合与安装

产品名称	天花吸声板 玻纤吸音板应用场合与安装
公司名称	廊坊屹晟建材有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	品牌:中顶屹晟 功能:吸音 隔音 装饰 规格:可定做
公司地址	河北省廊坊市大城县旺村镇王轴北村（注册地址）
联系电话	13131622855

产品详情

玻纤吸音天花板是一种很好的天花板材料，具有吸音作用，而且，防火、防潮，重要的是它的外观也比较美观，能起到很好的装饰作用。因此，玻纤吸音天花板广泛应用。不过，在安装玻纤吸音天花板的时候，要注意安装技巧，以免影响天花板安装的稳定性。

一、在安装之前，要对所有材料进行挑选、检查和整理，如果有不符合要求的材料要及时剔除。

二、在施工中，要根据平顶来确定高度，在四周的墙上弹出水平线，然后，根据房间的开间和平顶所用的材料确定吊杆的用料和排列间距，一般来说吊杆选择专用吊杆。固定吊杆的时候，吊杆不能劈裂，不要用细钢丝固定，以免不牢固，吊杆不要用铁丝，以免它受力延伸，导致平顶下沉。

三、安装龙骨的时候，要避免变形。要求龙骨的含水量适宜，以免变形，安装时，龙骨悬壁距离不要大于300mm，两根主龙骨接头处要增设吊杆。

四、玻纤吸音天花板要安装牢固，不松动，表面平整，在玻纤吸音板天花板封板前，要对吊点、吊杆、龙骨的安装进行啊金叉，如果发现吊点松动、吊杆弯曲、歪斜、龙骨松动、不平整等现象，都要及时调整，以免影响安装质量。

五、如果玻纤吸音天花板内敷设电气管线、给排水、空调管线等，要等安装完毕、调试符合要求后再封罩面板，以免平顶损坏。罩面安装后，要检查平整度。对于玻纤吸音天花板的安装严格要求，安装牢固稳定，使用放心。

屹晟产品原料采用干法技术的加工，纤维通过离心机喷射出后直接采用压力机高压而成，原煤纤维具有不亲水性，所以屹晟产品不会因环境潮湿而产生变形，下陷，发胀，扭曲，翘边等限象，经多项检测证明产品可在高温，高湿其恶劣的环境下使用依然保持性能稳定，符合防潮性产品的要求。