

改装电动门 电动门 创辉门业自动门

产品名称	改装电动门 电动门 创辉门业自动门
公司名称	宁夏龙源伟业工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3
联系电话	13995319993

产品详情

1.购买卷帘门时，尽量选择一个大品牌。为了降低成本，小工厂不保证质量。如果您选择一个大品牌，那么对于卷帘门的质量和售后服务来说都会更安全。2.购买电动卷帘门时，需要确定是否支持手动功能，因为手动更方便，更快捷。例如，在电源故障或自动故障的情况下，离合器扭转90度，并且可以操作手。3，电动卷帘门不能存在滑行现象，因此选择具有双面自动卡锁功能。4.观察电动卷帘门的结构是否精确，润滑程度是好还是坏。一个好的电动卷帘门快速散热，使用全齿轮旋转，无链条，无皮带，这提高了卷帘门运动的整体寿命。

设置要求1.疏散通道上的防火门应在疏散方向打开，改装电动门，并应在关闭后从任一侧手动打开。2.防火门应自动关闭，但井的服务井和房屋的门除外;双防火门应具有依次关闭的功能。3.除允许设置常开防火门的位置外，其他位置的防火门应采用常闭防火门。防火门应在门扇的明显位置设置警告标志，例如“保持防火门关闭”。通常，需要保持常开的防火门。在发生火灾时，应该有自动关机和信号反馈功能，电动门，例如设置与报警器相连的控制装置和闭门器。5，位于变形缝附近的防火门应位于地面较多的一侧，开门后门不应穿过变形缝，玻璃电动门，以防止烟花通过变形缝扩散。6.正常关闭后具有防烟性能。

1产品品种，档次不能满足市场需求。
2由于木材空隙结构的限制，液体难以渗透到大部分木材中，因此大部分木材难以阻燃。
3阻燃浸渍木材需要干燥两次，干燥周期为15~45天，生产周期较长。
4当单板经过阻燃浸渍处理和干燥时，单板损坏，电动门多少钱，操作复杂。
5经过阻燃处理后，木材和人造板的强度降低了15~40%，影响了产品的应用。
6木材和产品的阻燃处理价格较高。7相关的消防法规尚未得到有效实施。

改装电动门-电动门-创辉门业自动门(查看)由宁夏龙源伟业工贸有限公司提供。宁夏龙源伟业工贸有限公

司 (www.chuanghuimenye.com) 坚持 “ 以人为本 ” 的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。创辉门业——您可信赖的朋友，公司地址：宁夏回族自治区银川市兴庆区丽景街街道宁夏路丰仓储物流园10#1、2、3，联系人：王先生。