

甲醇鹤管 甲醇卸车鹤管

产品名称	甲醇鹤管 甲醇卸车鹤管
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:AL2503 尺寸:DN80 材质:304
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

甲醇鹤管 — 顾名思义，是用做甲醇装卸作业的鹤管。

甲醇有毒介质，需要采用特殊的装车鹤管进行装卸操作，通常鹤管型号为AL2503，字母AL代表陆用液体装卸臂，首位数字2代表底部装卸，第二位数字5代表液相管的旋转接头数量为5，第三位数字0代表无气相管，第四位数字3代表液相管形式为上翻式。

甲醇鹤管 甲醇卸车鹤管参数：

- 1.设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
- 2.设计温度：-35 ~ +60
- 3.输送介质：甲醇
- 4.公称尺寸：DN80
- 5.接车形式：快速接头

甲醇鹤管 甲醇卸车鹤管主要结构：

- 1.立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
- 2.旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件

3.内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件

4.外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车、槽船调整对接工作位置的部件

5.平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件

6.球阀：手动控制装卸开关

7.快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件

甲醇鹤管 甲醇卸车鹤管主要材质：

1.管道：不锈钢

2.球阀：不锈钢

3.旋转接头：外圈45钢，内圈304

4.主密封圈：PTFE，骨架304