

喇叭IP66防水测试仪

产品名称	喇叭IP66防水测试仪
公司名称	东莞市安戈尔电子科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:GOEL 型号:喇叭IP66防水测试仪 产地:深圳
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区复兴路1号三楼308（注册地址）
联系电话	18665855806

产品详情

喇叭IP66防水测试仪

防水检测设备采用压缩空气为测试媒介的密封性，气密性优异的判定设备，及IP防水等级检测判定，只需要进行简单的参数设置就可以实现不同的产品只需要进行简单的参数设置就可以实现产品相应防水等级检测判定，如IP66、IP67、IP68等系列防水标准。

基础配置如下所示

- 1、硬件方面，防水检测仪核心部件如传感器，经过二次开发，大限度保证了精度及稳定性。
- 2、机身外壳，采用铝合金材质，经过9道搞氧化工艺的处理，不需要担心氧化的问题。
- 3、防水检测仪具有极微小的内部空间,极大限度地保证了检测的稳定性与精度，对于微小产品的防水测试具备了必要条件，整个测试过程快到仅需3S完成测试。
- 4、具备条码扫描功能（条形码、二维码），上位机功能，打印功能，自动校准功能。
- 5、USB数据导出功能：可将存储的测试信息存储到USB盘上，内置独立存储设备，历史记录可达5万条。
- 7、具有输入/输出接口，轻松实现自动化防水测试。
- 8、SI2.0算法，有效剔除如温度，湿度，大气压、气体密度、等不确定因素对防水检测精度的影响。
- 9、压力方式分为单正压，单负压、集成正负压。

戈埃尔密封性测试仪是一种新型的高精度无损检测设备。它主要运用压缩空气为介质，向待测产品的内腔或者外表施加一定的压力，然后运用高灵敏度的传感器检测压力的变化，从而确定待测试产品的密封性。因其使用压缩空气为介质对产品没有二次污染，同时检测速度和准确性也优于水检(空气分子小于水分子，泄漏速度快)，所以其能大规模的在生产线布属实施。

目前传统的密封性测试仪根据其传感器形式分为：直压式，差压式，和流量式。传统直压式测试仪精度不高，准确性差;差压式测试仪精度高，但检测量程小(通常只有5Kpa)，需要有比对标准件，实施复杂。