

## PE电力护导管规格 HDPE

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | PE电力护导管规格 HDPE                          |
| 公司名称 | 江西星马碳素波纹管实业有限公司                         |
| 价格   | 3.00/米                                  |
| 规格参数 | 材质:HDPE<br>用途:电线护套<br>产地/厂商:南昌/星马       |
| 公司地址 | 中国 江西 南昌市 三经路113号-小兰工业园                 |
| 联系电话 | 86 0791 6802339/13517001922 07916802339 |

## 产品详情

|       |            |      |           |
|-------|------------|------|-----------|
| 材质    | HDPE       | 用途   | 电线护套      |
| 产地/厂商 | 南昌/星马      | 公称外径 | 40 ( mm ) |
| 壁厚    | 1-2 ( mm ) | 长度   | 300 ( m ) |

产品特点：1) 产品造型呈特殊螺纹状，各项性能指标大多超过同类产品的标准，完全满足用户的设计要求，且更具质轻、高韧、高强度的特点，可以弯曲自如的绕过障碍物便于运输和施工。2) 全进口的原材料保证品质卓显，碳素改性使得抗老化性大大增强，加之耐温耐腐蚀和段良性能，适应永久性工程和各类环境铺设。产品耐酸、盐、碱性能极佳，使用寿命可达20-50年。3) 内壁光滑，摩擦系数小，波纹状设计，又减少至少一半以上的摩擦面，使得穿缆更为安全，简便。4) 管材长度可要求用户要求定制（1-150米/卷），完全摆脱了其他管材6米一段，6米一接头的限制，施工进度更为快捷。5) 优良的饶曲性可以轻易转向和饶过各类障碍，减少破土面积和打井工程，降低工程整体造价。6) 管内设有牵引铁丝，在铺设施工中，可以实现“先埋管后穿缆”的工序。适当的预留管孔，使得用户的即时需求和远期规划一步到位。7) 施工开挖深度要求低，横穿主干道不超过1.2米。一般情况下，覆盖40公分以上的填埋沙土，无需加铺混凝土层，便可承压大货车。8) 适当的可延伸性，可避免因地面沉降而产生段管、裂管事故使护缆工程更具可靠性。9) 单根长度长：单根长度由用户随意确定，以减少连接口，可使施工快捷，维护方便。10) 质轻：较水泥短管、定长铸铁管、钢管、定长pvc管质轻，便于搬动。11) 安全：产品具有较强的抗冲击性，可绕性和高强度，即使地震或地面下沉等异变也很安全。12) 施工费用低廉：综合以上优点，其施工快、工期短、接口少，具有较高的经济效益。

黄俊:13517001922 24小时服务监督:0791-6802339