

PA6漳州长春10G3-201 代理商

产品名称	PA6漳州长春10G3-201 代理商
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:台湾长春 型号:10G3-104黑色 特性:加纤15%增强
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

长春的di一项产品是使用木粉与自产之石碳酸树脂混练，生产电木粉，成为台湾di一家生产塑胶的工厂。三年后，尿素成形材料亦开发成功，使台湾热硬化性塑胶开始进入取代进口的阶段。

品牌

PA6

规格型号

PA6 漳州长春 10G6-201

编号

10G6-201

计量单位

1KG

付款方式

面议

参考价格

20

价格单位

人民币

供货量

不限

PA6 漳州长春 10G3-201 玻纤增强15% 耐高温 高流动 汽车部件 塑胶原料-PA6漳州长春10G3-201
代理商：浙江昌宏塑胶原料有限公司；

PA6 漳州长春 10G3-201 玻纤增强15% 耐高温 高流动 汽车部件 塑胶原料

PA6又名尼龙6，是半透明或不透明乳白色粒子，具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性，一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品。基本参数品名:聚酰胺6或尼龙6(PA6)性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物特性:热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好燃烧鉴别方法:蓝底黄火焰，烧植物味溶剂实验:耐环己酮和芳香溶剂密度:(g/cm³)

1.14-1.15平衡吸水率:3.5%具有良好的耐磨性、自润滑性和耐溶剂性。拉伸强度:> 60.0Mpa伸长率:> 30%弯曲强度: 90.0Mpa缺口冲击强度: > 5(KJ/m)PA6产品性能 :熔点:210 - 220 分解温度:>300 闪点: >400

自燃温度: >450 物态: 固体颗粒 臭味: 无毒性: 无循环利用: 可以最终处理: 土壤(无害工业废品)

灭火剂: 可用各种灭火剂(水, 泡沫, 粉剂, CO₂, 沙) 运输: 非危险品, 适用各种运输工具

欧共体标准:非危险品PA66产品性能:熔点: 250-270 分解温度:>350 闪点: >400 自燃温度: >450

物态: 固体颗粒 臭味: 无毒性: 无循环利用: 可以最终处理: 土壤(无害工业废品) 灭火剂:

可用各种灭火剂(水, 泡沫, 粉剂, CO₂, 沙) 运输: 非危险品, 适用各种运输工具 欧共体标准:

非危险品PA6的化学物理特性和 PA66

很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比 PA66

要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用 PA6 设计产品时要

充分考虑到这一点。为了提高 PA6 的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如 EPDM 和 SBR 等。对于没有添加剂的产品，PA6 的收缩率在 1%到 1.5% 之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到

0.3%(但和流程相垂直的方向还要稍高一些)。成型组装的收缩率主要受材料结晶度和吸湿性影响。PA66

在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66

在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66 在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成

、壁厚以及环境条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高 PA66

的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是添加剂，有时为了提高抗冲击性还

加入合成橡胶，如 EPDM 和 SBR 等。PA66 的粘性较低，因此流动性很好(但不如

PA6)。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66 的收缩率在

1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到 0.2%~1%

。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66

对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

塑胶Plastics

长春简介

【勤奋创业无私经营】

1949年，台湾正处在积极的战后復原工作，刚从台北工业学校(台北科技大学前身)毕业的三位年轻人：廖铭昆先生、林书鸿先生与郑信义先生，抱着满腔热情与理想，决定合伙创业，以新台币五百元资本，成立长春人造树脂厂，为长春企业集团播下了di一颗种子。长春三位创办人以无私的心胸，日夜精励努力，长久合作无间，歷經六十余载寒暑而不变。