

20KW水冷静音柴油发电机行情

产品名称	20KW水冷静音柴油发电机行情
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

20KW水冷静音柴油发电机行情维护保养：

- 机组的内外部都应定期清洁，而清洁的频率则要视机组所在地环境；
- 当需要清洁时，可按下列步骤进行：
- 将所有电源断开，把外表所有的灰尘、污物、油渍、水或任何液体擦掉，通风网清洁干净；
- 因为这些东西进入线圈，就会使线圈过热或破坏绝缘；
- 灰尘和污物好用吸尘器吸掉，不要用吹气或高压喷水来清洁；
- 发电机组一般放置在住宅楼的底层，容易回潮而引起绝缘电阻降低，就要求定期进行起动试验，并运行一定时间(时间长度根据回潮程度不同)将发电机进行烘干，烘干办法及详细的维护保养参阅随机“大泽发电机使用及维护说明书”。

型号：TO22000ET

发电机参数：

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

电机类型：永磁电机

发动机参数：

发动机型号：YOTO2200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

油箱容量：50L

机油类型：SAE 10W30（或CD）

燃油类型：0#、-10#

发动机转速：1500r/min

机油类型：SAE 10W30（或CD）

整机参数：

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：200g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db

机器重量：550/680kg

外形尺寸：1450*865*1205

发动机长期使用形成的正常磨损，或因保养不当形成的非正常磨损，均会使机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象；

· 因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出，呼吸器喷油严重；· 活塞本应向上的一侧，在装配时因方向倒置使燃烧室形成倒置状态，虽不会影响发电机的起动，但机油的损耗会相当严重，每天油耗在发电机组的使用寿命会根据机房的环境、日常维护不到位、设备器件的更换等有直接关系；

· 发电机组长时间空载或怠速运行产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个发电机组功率的输出，甚至造成正常运行的象，一旦真正负荷使用，就会出现发电机组不能正常运行的重大故障；

· 积炭的形成：因为燃烧室温度过低，使燃油不可能完全燃烧，这将引起积炭，从而堵塞了喷油嘴喷孔和活塞环，并出现排气管有“黑油”溢出。一些未燃烧的将冲刷气缸壁上的润滑油，并稀释曲轴箱中的机.5公斤左右。