

移动水冷25KW静音柴油发电机

产品名称	移动水冷25KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

移动水冷25KW静音柴油发电机的使用寿命跟平时的养护有直接联系，要定期对发电机组进行清洁工作，这样可以大限度地减少发电机组在使用中的磨损，而发电机组水箱中如果存在过多水垢，会严重影响发电机的使用寿命，因此大泽动力黄体君提醒您，要定期清除发电机水箱中的水垢。

· 清除发电机组水箱内水垢的具体操作方法是：用30公斤水，2.5公斤苛性钠，0.6公斤煤油配成清洗液，倒入水箱中；然后启动发电机，中速运行10分钟左右后熄火；待10至12小时后再重新启动发电机，中速运转10分钟左右熄火，放出清洁液。加入清洁的冷却水后启动发电机，中速运行自行清洁。如此反复2至3次，即可将水垢彻底清除干净。

型号：TO28000ET

发电机参数：

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

电机类型：永磁电机

发动机参数：

发动机型号：YOTO2200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

油箱容量：50L

机油类型：SAE 10W30（或CD）

燃油类型：0#、-10#

发电机转速：1500r/min

整机参数：

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：200g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db

机器重量：550/680kg

外形尺寸: 1450*865*1205

作为市电和UPS的后备电源，需求保证其随时可用。因为中含有一定量的蜡，在冬天气温较低的时分，这些蜡会逐步分出，乃至致使凝结无法活动。当分出的蜡开端堵塞滤清器然后影响油路的正常供油时，此刻的温度称为的冷虑点。以0号为例，其凝结点为0摄氏度，冷虑点为4摄氏度。通常在室外温度低于5摄氏度时，敞开电加热功用，使得的状况抱负，可随时投入作业。电加热会耗费一定量的电能，因而，应注意在恰当的温度敞开这一功用。例如，当温度远高于所运用的冷虑点时，不该敞开这一功用。发起机长时间运用构成的正常磨损，或因养护不妥构成的非正常磨损，均会使机的缸套构成纵行拉痕，缸径、活塞侧空隙超出规则值，使活塞环的撑力相应减小，呈现刮油不净景象。或因油环内的内撑歪曲簧断开在油环的开口方位，致使刮油不净而参加焚烧，构成机油严峻耗费表现，表现为机起动艰难，排气管有显着的蓝烟冒出，呼吸器喷油严峻。再者，活塞本应向上的一侧，在装置时因方向倒置使焚烧室构成倒置状况，虽不会影响发电机的起动，但机油的损耗会相当严峻，天天油耗在0.5公斤摆布