

四轮移动35KW静音柴油发电机

产品名称	四轮移动35KW静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

四轮移动35KW静音柴油发电机保养起着关键性的作业，为了保证发电机组正常工作，需要加强蓄电池的保养，蓄电池的充电、放电、添加电解液等工作，需要定期的进行，加强日常的维护，检查各部位的安全性，保证蓄电池内部安全，无污染，在蓄电池和其他部位的连接处涂抹油脂，防止连接部位被腐蚀，经常性的检查蓄电池中的电解液的液位，并根据电解液的液位适当的添加；

· 发电机是输出电压的大小是由不同转速决定的，而转速是通过循环泵油量的调节实现的，通过调节发电机的油量使其转速达到规定的范围称为发电机的转速调节。实现这种功能就要通过专门的调速装置，这种根据发电机负载的不同变化自动调节油量大小使其达到要求的转速范围的装置称为调速器。

型号：TO38000ET

发电机参数：

额定功率：32KVA

备用功率：35KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

电机类型：永磁电机

发动机参数：

发动机型号：YOTO3200

冷却方式：水冷却

额定转速：1500r/min

缸体结构：直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统：直喷式

进气方式：涡轮增压

绝缘等级：H级

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

油箱容量：50L

机油类型：SAE 10W30（或CD）

燃油类型：0#、-10#

发电机转速：1500r/min

整机参数：

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

过载保护：有

控油装置：有

机器油耗：200g/kw.h（满载）

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db

机器重量：550/680kg

外形尺寸: 1450*865*1205

大泽静音式发电机机组运行时要经常注意燃油回油量的变化，机密部件：喷油泵和喷油器柱塞偶件主要靠燃油来润滑和冷却。为此高强化机（特别是增压型机）均设计有较大的回油量；如果在使用中发现回油量急剧减小应立即停机清洗燃油滤清器或检查进油管路；否则有可能会造成柱塞温度过高而产生卡滞现象

全新机器或刚大修过的机组刚投入运行时需要磨合；请在初的50小时运行中不要大负荷运行，如有可能，好能做到随工作时间的增加而逐步增加负荷；磨合期过后应更换润滑油及滤芯，并清洗油底壳。