

渡槽可卸式止水带安装方法

产品名称	渡槽可卸式止水带安装方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	69.00/米
规格参数	类型:可排水式止水带 型号:U型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

渡槽可卸式止水带简介：

渡槽可卸式止水带是一种被广泛的运用于基础工程当中的止水物质，渡槽可卸式止水带具有着很不错的弹性、耐磨性以及耐老化性，所以渡槽可卸式止水带能够适应不同的环境，而且能够发挥很不错的性能。但是良好的施工规范能够让渡槽可卸式止水带更好的发挥它本身的优势，也能够在一程度上延长它的使用寿命，这也是施工团队在施工工程中一直追求的。

渡槽可卸式止水带介绍为了更好的止水带的性能的发挥，在施工之前也要注意对现场的环境进行一定的调查和研究，比如说水压力的大小以及接缝位移的大小等具体的情况。要注意的是渡槽可卸式止水带的物理学性能，也就包括了止水带的硬度、拉伸的能力、耐撕裂的强度以及热空气老化等具体的数据，然后进行一定的分析和记录。

渡槽可卸式止水带厚度：

渡槽可卸式止水带的厚度一般在6mm-12mm，在施工或者是制作的时候都要好好的注意，因为分毫之间的差别也会影响到具体的操作。而当水压力和接缝位移比较大的时候，记得在止水带的下面板设置一些能够起到支撑作用的物体，这样能够更好的发挥止水带的作用。

值得注意的是渡槽可卸式止水带在施工的时候的嵌入宽度，例如和混凝土混嵌的话施工的宽度一般是120mm-260mm，在这个范围里面施工的话，能够很好的保护到止水带。而且在施工的时候要注意安装多于两个的止水带肋，并且要注意控制肋高以及肋宽，一般它们的厚度不能够超过止水带的厚度，在渡槽可卸式止水带规范里面这是很重要的一点。

要注意的是不能够有杂物堵在开口，以防施工完成之后止水带发挥不了原有的效果。而且要用紧固件对止水带进行一定的固定，同时要确定紧固件的密封性和可靠性，当然防锈的措施也是必不可少的，在施工的时候要尽快的进行混凝土的浇注，以达到很好的密封效果。而对于那些暴露外面的止水带要注意做好一定的保护措施，这样才不会影响止水带的使用效果和使用的寿命。

渡槽可卸式止水带规范要求：

渡槽可卸式止水带规范具有着很多的要求，其中就包括了止水带的安装位置、紧固件的密封情况、接头的连接状况以及止水带本身的完好状态，只有很好的遵循了这些规范，才能够很好的保护到止水带。