

p型铸铁闸门水封常用规格

产品名称	p型铸铁闸门水封常用规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	78.00/米
规格参数	类型:止水橡皮 型号:P型,L型 用途:水闸橡胶止水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

p型铸铁闸门水封规格型号：

p型铸铁闸门水封以国产优质天然标一橡胶与各种进口合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,根据p型铸铁闸门水封使用情况又可分为背贴式橡胶止水和带埋式p型铸铁闸门水封。本产品具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 -60 。如果使用温度超过70 ,或受到强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不能使用p型铸铁闸门水封产品。

p型铸铁闸门水封的产品特点：

- 1、在p型铸铁闸门水封的安装过程中要求接口对接简易，安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠，从而为施工缝/伸缩缝的防水质量提供了更完善、更安全可靠的。
- 2、p型铸铁闸门水封操作简易，经济实用。p型铸铁闸门水封上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。

p型铸铁闸门水封的作用：

p型铸铁闸门水封就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用，从而提高了施工/伸缩缝的防水安全系数。如果发生渗漏，通过注浆，能有效地、快速的修补，防水质量，可靠不，其综合费用经济，解决了传统止水带的弱点。

p型铸铁闸门水封施工注意事项：

在p型铸铁闸门水封施工过程中，要求并保持止水带应与混凝土结合紧密可靠；能对完工后的施工质量进行检测；如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗水，应设置第二道防水防线，可进行快

速、经济、有效的修补，且修补后的防水质量可靠耐久。

根据在工程中的使用情况又可分为埋式p型铸铁闸门水封和背贴式p型铸铁闸门水封。该材料具有良好的弹性、耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,以及受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用p型铸铁闸门水封.广泛应用于施工缝、变形缝桥梁伸缩缝的施工，具有可检测、可注浆修补特点的止水带；该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中，如挡水坝、蓄水池、地铁隧道、地下室等。