

徐州一体化污水提升装置

产品名称	徐州一体化污水提升装置
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化预制泵站主要使用在市政工业地下室排水，地铁排水，生活区，工厂等低于地面的一种污水处理装置，以为这些场所的污水长期滞留在一个地方，很容易引起环境的污染，严重的影响人们的正常生活。利用好这套装置，可以大大改善这种污水困扰的问题，缓解各种环境的压力，提高整体的生活水品。

徐州一体化污水提升装置 配件标准：所有配件都在工厂内设计、制造完成，包括压力管路、检修平台、进出水管等，出厂前进行严格的调试保证泵站的可靠性。高度集成：泵站作为一体化设备，成套提供：筒体、压力管道、检修平台、检修平台、检修爬梯、格栅过滤装置、耦合系统、泵提升系统、通风装置、防滑井盖、照片系统等。外形美观：泵站全部埋与地下，地面只留有检修孔和控制箱，也可选配景观式管理房置于地上，与周围环境相协调。成本节约：泵站为成套供应，现场只需要将泵站整体安装，极大减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。使用寿命：泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SS304和热镀锌等防腐材质，无需维护保养，正常寿命可达20年以上。

检修方便：水泵和格栅均配有提升导轨，检修时可以快速的拆除和安装。一体化污水提升装置

徐州一体化污水提升装置 玻璃钢污水提升泵站工作温度宜为-20 -40 ，外壳采用玻璃钢或高密度聚乙烯，内部管道和附件采用不锈钢等耐腐蚀材料；输送介质温度0 -40 ，pH

值宜为4—10，输送介质的大颗粒直径小于所配水泵的通路；

一体化预制泵站底板应采用钢筋混凝土结构，底座和底板应牢固连接。井筒直径大于3m

的泵站，宜采用钢筋和二次灌浆与泵站底底座连接；

地埋污水泵站配备潜水泵，在设计范围内无振动和气蚀现象，水泵宜配套电机冷却系统；

一体化污水提升装置 浓度：36微克/立方米；空气质量级别：一级.....17日上午10时许，在浙江绍兴越城区灵芝镇自动监测点，记者看到了一组实时监测数据。“自动监测站点正在不断增加，今年要实现全市所有乡镇水、气环境监测全覆盖。”绍兴市环保局有关负责人说。“环保在忙、乡镇在看”，过去，基层环保责任相对薄弱。作为全国首批生态环境大数据建设试点单位，去年，绍兴市在落实乡镇环保责任上进行探索，对全市水、气监测网络进行一次大整合、再布局。