

## U60止水橡皮（U型闸门水封）

产品名称	U60止水橡皮（U型闸门水封）
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	59.00/米
规格参数	类型:止水橡胶 型号:U型 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

U60止水橡皮详解：

我们公司生产的U60止水橡皮可加工天然橡胶可卸式止水带，橡胶U60止水橡皮和三元乙丙橡胶U60止水橡皮，其中一般防水伸缩缝施工时，可选用天然橡胶止水带，当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用U60止水橡皮；当遇有油类介质时宜选用丁睛橡胶止水带；当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上；当使用温度为：-25 ~60 时选用橡胶止水带-35 ~60 时选用天然橡胶止水带-40 ~60 时选用三元乙丙橡胶止水带。

U60止水橡皮安装固定：

预埋螺栓须提前固定在钢板上,然后再浇筑预埋在混凝土中。应采用加U60止水橡皮的预埋钢板,预埋钢板下部的混凝土要仔细振捣。为便于安装U60止水橡皮,变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角,圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准,一般以250-300为宜。预埋钢板和夹板亦应做成相同形状。预埋螺栓时,应在螺栓上涂抹黄油后套短PVC管保护。

U60止水橡皮生产：

橡胶公司生产的橡胶止水带主要以U60止水橡皮、U型止水带、U型可卸式止水带、中埋式止水带、背（外）贴式止水带、钢边止水带为主，主要防止地下水的渗漏，提高建筑物的使用寿命。本产品采用耐磨性和抗撕裂性良好的橡胶，经过特定的生产工艺加工而成的U60止水橡皮一种新型建筑防水材料，具有止水密封功能，适应在各种载荷下产生的压缩变形。