

固定中埋式橡胶止水带的位置

产品名称	固定中埋式橡胶止水带的位置
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	28.00/米
规格参数	类型:中埋式止水带 型号:CB型 材质:天然橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

隧道用中埋式橡胶止水带位置不正确有什么损害

1原因分析

仰拱内和仰拱填充中埋式橡胶止水带安装固定方法不正确，灌注混凝土时没有保护措施造成中埋式橡胶止水带中心线位置和施工缝中心不重合，出现扭曲现象等;

开挖下一环仰拱土方采用挖掘机进行开挖，没有对已经预埋的止水带进行保护造成止水带有损坏现象;

2防治措施

采取增加固定中埋式橡胶止水带钢筋，端头模板开槽夹中埋式橡胶止水带的措施止水带正确位置。确保中埋式橡胶止水带中心线位置和施工缝中心重合不出现扭曲变形现象;

灌注仰拱混凝土时，应严格控制浇筑的冲击力，避免力量过大而刺破橡胶止水带，振捣棒不要碰撞预埋的中埋式橡胶止水带确保止水带的正确位置，同时还必须充分振捣，混凝土与橡胶止水带的紧密结合，灌注混凝土时发现止水带不正确及时进行处理;

挖掘机挖掘仰拱土方时，应采取保护措施避免损坏已经预埋好的中埋式橡胶止水带，损坏的止水带采取补救措施。

对于施工方面，安全文明施工也是很重要的，下面公司小编，介绍中埋式橡胶止水带施工安全注意事项：

- 1、为中埋式橡胶止水带施工安全进行，全体职工必须树立“安全重要”的思想，做到安全施工；
- 2、必须遵守安全生产六大纪律及现场的各种规章制度。必须经过安全三级教育培训并持有安全操作上岗

证；

3、上班前对使用机具以及施工安全设施进行检查；

4、中埋式橡胶止水带施工过程中，应有专人负责督促，严格按照安全操作规程进行各项操作，合理使用劳保用品，操作人员不得赤脚和穿短袖衣服作业，防止胶粘液溅泼和污染；

5、登高工具应安全可靠，否则应加固处理后，才可使用，脚手架搭设应符合有关规定；

6、重视消防工作，防止火灾发生。在材料库房和施工作业面必须配备干粉灭火器，并由专人负责。热熔施工作业时，中埋式橡胶止水带施工操作必须作好个人的安全防护，防止烫伤等事故发生；