

连云港球罐气密

产品名称	连云港球罐气密
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:贤易球罐气密 规格:1000-10000立方 压力:12bar-24bar
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

连云港球罐气密一站式服务尽在贤易球罐气密。不论您需要气密多少立方的球罐，我们都可以一站式满足要求。贤易球罐气密为您提供专业化、全方位气密工程服务。贤易球罐气密全部进口设备、稳定可靠并且能耗低，让您以低的成本完成工程任务。球罐气密工程服务根据现场条件，提供电驱设备、发动机驱动设备。电驱设备功率从110千瓦-250千瓦不等，配备气管，一站式现场快速链接，立马进入工程中。贤易球罐气密最高压力可以提供350bar,满足各类球罐、管道、装置等对压力的需求。贤易工程事业部有一批高效、安全、专业的人才队伍，确保工程安全、高效完成。

连云港球罐气密在化工装置进行化工联动试车前,必需对已经安装检验合格的全部厂区外管道进行吹扫和清洗,用空气、蒸汽、水或有关化学溶剂等

介质对管道进行吹扫、清洗,清除管道在施工安装过程中残留在管道内部和附于管道内壁的各类杂物、泥沙、油脂、焊渣以及锈蚀物等,以防止在试车时造成管道堵塞、损坏设备、阀门和仪表等。管道的吹扫和清洗是保证化工装置长周期安全运行的必要措施和程序,吹扫和清洗工作的质量直接关系到今后的化工投料的正常生产,其意义重大,务必认真做好。连云港球罐气密一站式服务，专业专注于球罐气密行业。

2、使用介质和适用范围

2.1、吹扫和清洗使用介质:公用工程生产的工业水和清洁、干燥的

压缩空气(-20)

2.2、吹扫和清洗的范围:连接各生产装置的厂区外管道。

3、编制依据

3.1、中国成达化学工程公司有关亿利化学厂区外管道平面布置图、空视图及有关技术资料。

3.2、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97;炼油、化工安全规程HGJ233-87、SH3505-连云港球罐气密压力满足150公斤，容积可达10000立方。

4、吹扫和清洗应具备的条件

4.1组织机构已成立,并做到任务明确,职责分明。

4.2吹扫和清洗的关键岗位通信联络畅通。

4.3各类安全措施经检查符合要求。

4.4公用工程生产正常,能保证气、水的供应。

4.5所使用的各类仪表经检验合格,显示正确。

4.6已做好技术交底,吹扫和清洗所有参与人员已熟悉现场工艺管道吹扫和清洗方案。

4.7施工单位已经备齐吹扫和清洗所需的各类设施、工具及材料,并各类设施、工具及材料经检查符合要求。

4.8厂区外管已按施工图安装完毕,试压合格并贯通。与图纸核对无误。

4.9吹扫和清洗需要的临时给排水、气管线安装完成,并经检查符合要求。管路上的各类孔板、流量仪表、过滤器、等必须拆下的设施一拆下加装短接。