

平板式橡胶止水带的样式

产品名称	平板式橡胶止水带的样式
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	36.00/米
规格参数	类型:三元乙丙橡胶板 型号:平板型 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

平板式橡胶止水带简介：

平板式橡胶止水带因它的外观两面均为平面而得名。平板式橡胶止水带可分为两种：一种是长方形，一种是梯形（即两头宽度不同：一头宽，一头窄。）。

平板式橡胶止水带的参数：

材质：天然橡胶、三元乙丙橡胶。

外观：两面均为平面。

规格：宽度：230-420mm。常规厚度：8mm。

特殊规格可根据客户要求定做。

应用：一般用于桥梁工程的缝隙。

平板式橡胶止水带的种类：

平板式橡胶止水带按材质可分为：天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带、三元乙丙橡胶止水带。按型号可分为：CB型橡胶止水带（埋入式中间有孔型）；CP型橡胶止水带（埋入式中间无孔型）；EB型橡胶止水带（外贴式中间有孔型）；EP型橡胶止水带（外贴式中间无孔型）。

平板式橡胶止水带作用：

平板式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的

伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。

平板式橡胶止水带常用规格：

平板式橡胶止水带常用宽度（mm）：230、250、270、280、290、395、300、350、400等。特殊规格可定做。平板式橡胶止水带常用厚度（mm）：6、7、8、10mm等。平板式橡胶止水带包装：20m/卷、30m/卷。也可根据客户要求定做。