

国标不发火砂浆不发火防静电砂浆不发火细石混凝土检测不发火耐磨地坪硬化剂

产品名称	国标不发火砂浆不发火防静电砂浆不发火细石混凝土检测不发火耐磨地坪硬化剂
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 型号:403 产地:卓能达工厂
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

国标不发火砂浆不发火防静电砂浆不发火细石混凝土检测不发火耐磨地坪硬化剂

一、 产品介绍:

主要由白云石，石英砂，外加剂、特种水泥等组成。本品具有不发火性和较高的耐磨损性，抗冲击，耐潮湿，装饰性强，不起粉，易施工，且遇到冲击或摩擦不产生火花。

二、 产品特点：

- 1、地坪受金属材料摩擦不产生火花。
- 2、预包装产品不需要掺加其他材料。
- 3、可抵抗油脂，易清洁。
- 4、与新浇砼表面整体结合，施工工期短。
- 5、非金属骨料潮湿环境不锈蚀，地坪表经连续使用后可增加光滑度。

三、施工用量：

- 1、建议用量为18-20kg/cm²
- 2、水灰比为0.13。

国标不发火砂浆不发火防静电砂浆不发火细石混凝土检测不发火耐磨地坪硬化剂

产品简介

不发火水泥砂浆是一种能经受冲击而不发生火花的功能性混凝土，当金属或坚硬石块等物体与该类

混凝土发生摩擦冲击等机械作用时，均不发生红灼火花或火星，从而易燃物质不发火中爆炸危险，多用于油库、化工厂等严禁火种或具有一定防火要求的建筑物。

一、应用范围

轻工业厂房、机械摩擦车间、电子精密仪器仪表车间、油品制造及储蓄库、气体制造车间、高压变电间、仓库物流、易燃货物堆放区、实验室

二、产品特点

1.增强混凝土地面的耐磨性和强度。

2.地坪摩擦不产生火花。3.高密度、不起尘4.预包装产品不需要掺加其他材料5.与新浇砼表面整体结合6.施工工期短7.持久、密实的表面永不褪色8.可抵抗油脂，易清洁9.非金属骨料潮湿环境不锈蚀10.地表经连续使用后可增加光滑度

三、性能指标

SJ/T10694-2006 《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》

GB50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》

四、施工工艺

1：工艺流程：

混凝土浇筑 - 撒布不发火砂浆材料 - 养护

2：施工方法

)需要在施工的面上浇筑混凝土，初凝时开始施工

)浇筑混凝土之后，混凝土初凝之前开始撒布2-3厚NFJ防静电、不发火耐磨面层。

)均匀交叉撒布不发火防静电水泥砂浆，随打随抹光

)用量,每平方用6kg.

)人工收光抹平

6.)养护：地面压光完工后 24h，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于 7d 当抗压强度达 5MPa 才能上人。

7.)冬期施工时，室内温度不得低于+5 。

五：注意事项：

1：严格按照厂家配合比施工，不得自行更改，保证施工均匀性

2：如果天气炎热可以洒少量的水，再收光压平

六、包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，25kg/袋，保质期为6个月。

须贮存于干燥通风的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻