

莱芜聚氨酯砂浆自流平 鼎诚地坪保质保量 聚氨酯砂浆自流平施工

产品名称	莱芜聚氨酯砂浆自流平 鼎诚地坪保质保量 聚氨酯砂浆自流平施工
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

超耐磨聚氨酯地坪，是一种由超耐磨有机材料与硅晶类无机材料复配的特种饰面涂层，聚氨酯砂浆自流平价格，具有堪比陶瓷的卓越耐磨性能，被誉为地面的“超薄铠甲”。

三组份无溶剂体系，采用树脂和优质固化剂、骨料、特别助剂、色浆精心配制合成，聚氨酯砂浆自流平施工，常与环氧地坪、聚氨酯地坪、水泥基自流平地地坪配套做为它们的罩面使用。

耐磨性——这是工业地坪使用寿命的一个指标。特别是对于机械加工厂房和叉车行走区域，必须要有非常的耐磨性。

低气味高固含量聚氨酯涂料在相同耐磨试验其失重只有10—20mgs.(ASTM D4060 , CS-17)。

耐污性——一些环氧材料在持续与水接触以后会有发白现象，因为其固化剂成分会与水发生化学反应。

而聚氨酯有着卓越的耐污性。它易于清洁，抗油污的能力都远远超过普通环氧材料。

无溶剂聚氨酯超耐磨地坪施工方案

该产品是一种含3组份的高固含量耐磨的脂肪族金属耐磨涂料。它的有机物会发少于 1.28 lbs/gal (150grams/liter)。它对于环氧底涂覆盖的混凝土表面有黏附力和耐磨性能。脂肪族的不泛黄特性是对于暴露在阳光和紫外线区域一种理想的涂料。这种涂料含有一种特殊的填料，比普通环氧树脂涂料的耐磨性提高了 150%以上。特别配方适用于运输频繁的区域，聚氨酯砂浆自流平供应商，如厂房车间、仓库和地下车库等。

施工工艺：

- 1、地面处理：依据地面状况做好打磨、修补、除污、除尘。
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂，莱芜聚氨酯砂浆自流平，增强附着力。
- 3、环氧腻子：将环氧双组份加入适量腻子粉，用镘刀将其涂布。
- 4、环氧色漆：用环氧自流平批刮一遍
- 5、聚氨酯面漆：用四组份聚氨酯面漆进行施工
- 6、24小时后，可以走人。48小时后可以上机器。

莱芜聚氨酯砂浆自流平-鼎诚地坪保质保量-聚氨酯砂浆自流平施工由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司（www.sddcdp.com）是一家从事“环氧树脂耐磨地坪,彩色道路地坪,混凝土固化地坪,塑胶跑道地坪”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“广州秀珀,西卡,巴斯夫,上海正欧,江苏迪欧”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使济南鼎诚在室外涂料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！