

驻马店非机动车道彩色透水混凝土路面 济南鼎诚质优价廉

产品名称	驻马店非机动车道彩色透水混凝土路面 济南鼎诚质优价廉
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

产品详情

彩色防滑路面主要性能1) 树脂粘结强度粘结剂要有足够的粘结强度，不但与基材混凝土或沥青牢靠粘结，还要与彩色陶瓷颗粒有非常好的粘结性(树脂不可能完全包裹彩色颗粒的情况下)。2) 固化干燥速度彩色路面施工不可能长时间封闭道路，要求施工周期短，胶粘剂必须干燥快，而且还得具备合适的使用期，以方便施工操作。3) 强度上升速度彩色路面施工完毕，通常很快就要通车，以减少封闭道路和影响交通的时间，这就要求粘结剂强度短时间达到使用要求。4) 抗冲击韧性车辆行驶的震动以及路面的轻微变形，要求粘结不能是脆性材料，否则很容易开裂和爆裂、脱落。5) 户外耐候性彩色路面位于户外，要求材料有很好的耐腐蚀性和耐候性及耐温变性，否则材料会老化失去原有的优良性，非机动车道彩色透水混凝土路面价格，降低彩色路面使用寿命。环氧聚氨酯胶粘剂，除了具备环氧树脂优越的综合性能外，主要针对树脂的常温固化的早期强度，提高抗紫外线性能做改性处理。

彩色陶瓷颗粒地面防滑路面施工加工工艺

先修补路面，视路面平面度对路面开展修补，把凹凸不平的地区修补整平，高空用铣磨机先把路面铣整平，非机动车道彩色透水混凝土路面报价，用电动打磨机<安装金钢片>打磨抛光一遍，低挖及孔洞处要五颜六色胶和石英沙搅拌成粘稠(腻子粉状)开展弥补，弥补至路面的直线就可以。修补好之后(弥补的胶基础晾干)，清除路面上边的废弃物，油渍，尘土等，能够用细铁丝刷先刷一遍，再用电吹风吹一遍上边的悬浮物，必需时要清洁液等清除路面并清洗整洁，总而言之就是说要维持路面的整平整洁，无沙、无尘土、无脏物，关键的是确保路面干燥，驻马店非机动车道彩色透水混凝土路面，路面不可以有水汽、水分。

彩色陶瓷颗粒施工提前准备 1、保证施工路面是整平、整洁和没有空气污染物，没有路面病虫害;

2、清除路面尘土和阻碍物;

- 3、可应用适度填充母料，修补路面坑中或小孔；
- 4、应用适度清洁液，清除路面油渍或污渍，随后自来水清洗，等候彻底干燥后才可施工；
- 5、施工前，务必保证路面是干燥的，湿冷的路面能够用热空气压缩机烘干路面，非机动车道彩色透水混凝土路面施工，非常是冬季自然环境，务必加温路表层，并加快环氧树脂凝固；
- 6、在施工范畴，用人造革胶带纸或胶布包边，随后度量施工范畴总面积，便于测算施工使用量；
- 7、路面施工温度在15-35 中间；
- 8、大埔的沥清路面应在少全线通车6周侧后方可开展五颜六色地面防滑路面的施工。

彩色陶瓷颗粒原材料提前准备：提前准备工作中结束后刚开始配备底胶，先加搅拌器在A料(不锈钢桶)搅拌30秒，随后把B料(乳白色塑料罐)倒在A料里边再搅拌90秒上下，搅拌均匀称后静放1分鐘后再搅拌30秒侧后方可施工，每一组胶搅拌好后是在15分鐘上用完，不然底胶慢慢凝结不可以再次应用导致奢侈浪费。

彩色防滑路面施工方法1、到达现场后，首先考虑路面的宽度、交通等因素，充分运用标志、交通锥、路栏等安全设施。根据标线施工的推进，管理好现场施工地段，以保证施工安全；2、设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、尘灰、沥青、油污或其他有害物质；3、按设计图纸要求测量，划基准线、放线定位，经监理工程师同意后施工；4、为了确保标线施工质量，所用涂料采用达到技术标准的产品；5、涂料使用注意事项按《技术使用说明书》操作；6、施工采用手工施工方法（见《标线施工顺序》）；7、标线的宽度、虚线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）和业主要求规定办理；8、所有标线应具有平顺、顺直、光洁、均匀及外观精美，漆膜厚度符合图纸要求；9、有缺陷的、施工尺寸不正确的或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更新并请监理工程师认可重新补划；10、施工应在白天进行，雨天、温度低于0摄氏度时应暂时停止施工；11、标线施工时应有交通安全措施，设置足够的警告标志、信号和交通路标等防护和诱导设施；12、在材料硬结以前阻止车辆及行人在作料区内通行，保护路面标线不受任何损害。驻马店非机动车道彩色透水混凝土路面-济南鼎诚质优价廉由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南鼎诚建筑装饰有限公司（www.sddcdp.com）是山东济南,室外涂料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南鼎诚领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南鼎诚更加美好的未来。