

# 扬州市EB型外贴式橡胶止水带

产品名称	扬州市EB型外贴式橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我们专注于隧道用天然橡胶止水带生产批发，采用的方式，省去中间环节，质量过硬，让更多的企业用上高性价比的隧道用天然橡胶止水带，可根据企业需求定制生产。已为广州、福建、四川、天津等各省份，上万家企业提供了高性价比的优质服务。除生产隧道用天然橡胶止水带外，本厂主营产品还有：PVC聚氯乙烯止水带、中埋式橡胶止水带、遇水膨胀止水带、钢边橡胶止水带、丁基钢板腻子止水带、外贴式pvc止水带、被贴止水带、外墙止水带等。欢迎新老顾客来电咨询。

橡胶止水带是以天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品，它就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。

### 橡胶止水带分类

根据使用情况又可分为中埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。根据外观形式又可以分为CB型止水带(指中间有孔的中埋式止水带)、CP型止水带(指中间无孔的中埋式止水带)、EP型止水带(又称外贴式止水带或背贴式止水带，是指外贴式中间无孔型止水带)、EB型止水带(外贴式中间有孔的止水带，又称外贴式止水带或背贴式止水带)。

不同的橡胶止水带类型适用于不同的环境情况，所以在选择橡胶止水带的时候要考虑好相应的情况。选择背贴式橡胶止水带价格要考虑哪些内容？

橡胶止水带的选择应根据构筑物的重要性等级、变形缝变形量及水压、止水带的使用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。

当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时，宜选用氯丁橡胶止水带。当遇有油类介质时宜选用丁腈橡胶止水带。

当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑橡胶止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上。

当遇有应与防水板等材料焊接时，选用与其同分子的合成树脂型止水带。要考虑到所要接触介质对橡胶止水带的腐蚀影响。对于止水带材质的选择应考虑到使用条件，如温度的影响、紫外线及臭氧老化、多次重复变形等因素。在低温的情况下，宜选用三元乙丙橡胶止水带。背贴式橡胶止水带价格会根据性质和厚度的不同来决定。

这种止水带具有独特的结构，止水、防水、防渗漏、防变形性好，使用方便，耐用。尤其适用于大面积防水铺设和渠道、人工湖、滨海、高层建筑地下室后浇带和城市设施等的施工中。外贴式橡胶止水带的详细结构及止水原理：外贴式橡胶止水带一面是平面，另一面设有弹性孔条、止水加强筋和遇水膨胀橡胶材料制成的膨胀加强筋，加强筋的截面可以为矩形、圆形、半圆形、方形等，与外贴式橡胶止水带连为一体。加强筋在使用过程中，如有渗漏水情况，膨胀加强筋体积膨胀变大，堵塞漏水的缝隙，达到止水、防水的目的。弹性孔条位于中部纵向布置，止水加强筋也是纵向布置，左、右至少个2到防水线设置。弹性孔条呈筒状，和橡胶止水带连为一体。外贴式橡胶止水带的横截面厚度相同。止水带的外侧设有半燕尾状结合部，也可以起到加强止水作用