

# 玉溪市双组份聚硫密封膏

产品名称	玉溪市双组份聚硫密封膏
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

### 双组份聚硫密封胶

产品主要的作用就是嵌缝、防水，看似这个环节无关紧要，其实不然，这一步防水在整个工程的防水作业中处于极其重要的一个环节。怎样才能让产品的防水性能达到佳效果、佳状态呢？我们重点为大家解决这个问题。首先必要的前提条件是要选择高质量、国标的双组份聚硫密封胶产品。国标的双组份聚硫密封胶产品只有一个高：价格稍微高一些；而劣质的密封胶也只有两个不行：这也不行，那也不行！所以我们就具体分析哪里不行了，反正是方方面面都不行。我们只谈国标的产品。

国标双组份聚硫密封胶也需要正确、科学的使用方法才能达到佳状态，起到好的防水效果，这是我们要说的重点。众所周知，使用双组份聚硫密封胶时需要搅拌，问题的关键就在搅拌上！下面我们来细细的说。首先：搅拌一定要均匀。想必每个用户都听说过这一句话，但是未必每个用户都能深入、深刻的理解这一句话的含义。所谓搅拌均匀并不能单纯的理解为搅拌至无色差，这样的理解从层面上讲还是有点浅。我们应该保证搅拌时间不低于3分钟，如果能达到五分钟左右效果更佳！其次：关于搅拌工具，我们强烈推荐用户使用大功率手电钻作为搅拌工具进行搅拌。现如今还能听到用户说用的是铁棍、木棍等简易工具，稍微的感觉有点匪夷所思，我国早已经步入了电子数字信息时代了，咋还能使用那种原始的工具呢？简易工具大的弊端是费力，导致的后果就是工人感到疲惫后就不会在进行搅拌，而直接进入使用程序了。如果是这样的话，再好的双组份聚硫密封胶产品也很难使用出相应效果来！

无毒型双组份聚硫密封胶具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。无毒型双组份聚硫密封胶推荐用途：1、混凝土建筑的沉降缝、伸缩缝、施工缝、分割缝处密封防水。2、机场跑道、高等级公路、桥梁等工程嵌缝密封防水。3、饮用水池、游泳池进出管口的密封防水。4、建筑物屋面板、外墙板、楼板、阳台、门窗框接缝密封防水。5、粘贴各种保温板、装饰板、高分子防水卷材等。无毒型双组份聚硫密封胶产品优势介绍:1、双组份常温反应固化，不含焦油沥青，不含溶剂，无毒无污染。2、弹性好，粘结力强，延伸率大，抗变形能力强

双组份聚硫密封胶施工质量的检查：双组份聚硫密封膏施工完毕后应对接缝进行全面检查，如有漏刮、不平、下垂等应及时修补整齐。双组份聚硫密封膏表干时间为24小时，但7天后可达到80%强度

，因此在双组份聚硫密封胶未充分固化前，要注意保护，防止雨水侵入而降低性能，双组份聚硫建筑密封胶闭水试验一定要在施工7天后才能进行。双组份聚硫密封胶的使用方法介绍：1、将需施工的接缝清理干净；2、如接缝深与宽度比过大可先填充泡沫塑料条，再嵌缝；3、双组份聚硫密封胶配制方法：使用前先将b组份搅均，然后按a（主剂）/b（固化剂）=1/2.5~4（质量比）比例将二者混合，用电动搅拌机搅均匀；4、将配制好的双组份聚硫密封胶用灌缝器或人工嵌灌入需施工的缝中，如缝深可分次嵌入。5、嵌缝后应及时检查修整，使嵌缝均匀密实，表面光滑平整