

# 尾梁千斤顶 液压支架尾梁千斤顶

产品名称	尾梁千斤顶 液压支架尾梁千斤顶
公司名称	泰安市寸金机械设备有限公司
价格	1200.00/根
规格参数	缸径:140 杆径:85 行程:430
公司地址	泰山区省庄镇南十里河东村
联系电话	0156-64433987 15621556430

## 产品详情

尾梁千斤顶 液压支架尾梁千斤顶

郑煤机液压支架QGEL148543L1T尾梁千斤顶 140/85\*430尾梁千斤顶图纸 价格平煤机尾梁千斤顶

尾梁千斤顶是双作用液压缸，它的作用是支撑支架的尾梁，使尾梁根据需要能够上下摆动，与掩护梁及连杆一起保证支架后部有足够的放煤及过煤空间。两个千斤顶分别用销轴固定在掩护梁与尾梁的铰接座上。

尾梁千斤顶使用乳化液打压时应注意以下几点：

- 1、定期检查浓度，浓度过高增加成本，浓度太低，可能造成液压元件腐蚀，影响液压元件的密封；
- 2、防止污染，定期（两个月左右）清理乳化液箱；
- 3、防冻：乳化液的凝固点为-3°左右，与水一样也具有冻结膨胀性，乳化液受冻后，不但体积膨胀，稳定性也受影响，因此，乳化液地面配制和运输时要注意防冻。

以140/85\*430尾梁千斤顶为例

缸径：140mm

杆径：85mm

行程：430mm

推力：485KN

拉力：306KN

接头：DN10

销子孔：56mm

安装距：735mm