

主动型sns柔性防护网 边坡防护工程

产品名称	主动型sns柔性防护网 边坡防护工程
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动型sns柔性防护网 边坡防护工程，【型号齐全】主动防护网的型号包括GAR1，GAR2，GPS1,GPS2，主动防护网中比较常用到的就这几个型号，GPS2型主动防护网更广泛一点。我厂有大量主动防护网现货，有需要欢迎随时联系我们，超低价格销售。

主动型sns柔性防护网 边坡防护工程，【型号齐全】主动边坡防护网适用于任何复杂的地形，同时又不破坏原始地貌，产品呈网状，视觉干扰下，便于人工绿化，利于环保，将工程与环境融合边坡柔性防护系统主要产品可分为主动防护系。相比之下刚性防护都要在边坡上增加荷载工程量都比较大在高边坡上施工也比较挫折。

不影响被动防护网的使用寿命，各个零部件也不会受到太大的冲击。3. 钢柱的安装位置并不是一点也不允许偏移，但偏移的位置不能超过整置的20%。调整位置的原因可以从两个方面考虑：当前土质比较松软，安装后无法保证其牢固性，某处山坡倾斜度大，施工难度较难而且影响立柱的牢固性。

此种情况下同样可以调整位置。注浆后的基座需要凝固3天以上的时间。在这期间我们可以对被动防护网两侧的锚拉绳定点钻孔，打入钢丝绳锚杆。从上面的介绍相信大家已经初步了解被动防护网测量放线的重要性，高素质的施工队伍才能打造钢铁般的防护墙，让高速公路。

铁路畅通无阻，保证旅客和司机们的人身安全。被动边坡防护网是由钢丝绳网，环形网，（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅），固定系统（锚杆，拉锚绳，基座和支撑绳）减压环和钢柱四个主要部分构成。被动防护网基座的安装固定可以一般采用打孔注浆的方式钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体。

边坡防护网的规格呢是有很多种呢，其主要分为主动边坡防护网与被动边坡防护网这两大类。我们先来说说简单的，主动边坡防护网的吧。包括有整套的国标的主动防护网，就是钢丝大网，钢丝格栅小网都配齐了。网孔丝径等等都是按照设计院的图纸要求来做的，这是国标主动防护网，算是一种规格吧。

非标的主动防护网，跟国标的差不多就是网孔与丝径呢比国标的差一些，当然价格也是要便宜一些的。还有就是只是使用钢丝绳大网的，不用钢丝格栅小网。然后还有只用钢丝格栅小网，不用钢丝绳大网的。主要呢就分为这么四种类型，这是主动防护网的。