

Zytel PA66 美国杜邦 73G25HSL BK260纤维增强25%

产品名称	Zytel PA66 美国杜邦 73G25HSL BK260纤维增强25%
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	价格:纤维增强25% 货源:进口柜货 产地:美国杜邦
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

具体牌号如下：FR7026V0F BK001，FR70G25V0 BK369，FR70G25V0 NC010，FR70M30 VO，FR70M30 VO BK010，FR70M30 VO GY450，FR70M30V0，FR7250V0，FR72G25，FR72G25 V0，HTN 501，HTN 502，HTN51G15HSIL，HTN51G15HSL，HTN51G30L，HTN51G35HSL，HTN51G35HSL BK083，HTN51G35HSLR，HTN51G35HSLR BK420J，HTN51G451HSL，HTN52G30BL，HTN52G30L BK337，HTN52G30LX，HTN52G30NH，HTN52G35EF BK420等们好”“好!”“们辛苦了”“为服务!”的亲切问候和受阅官兵的响亮回答，响彻十里长街。PA66 73G25HSL BK260、408HSL BK010概述：PA66具有优异的力学性能、电性能、耐磨、耐化学性、性，但由于尼龙中存在酰，与水分子之间能够形成氢键，具有较大的吸水性，造成产品尺寸性差，影响电性能，干态或低温下冲击强度低、抗蠕变性及耐热性也有待。与钢材比较，优点：耐腐蚀、自、相对密度小、易成型。缺点：吸水性大、力学性能不足。所以，作为工程结构材料，还须改进其性能，才能达到工业用途的要求。PA66 73G25HSL BK260、408HSL BK010性能特点：PA66的熔点：265；它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及条件。在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何性的影响。

PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率到0.2%~1%。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。

8.按照有关卫生、保护的强制性进行的卫生项目检验；PA66 73G25HSL BK260、408HSL BK010

