

高精度超大流量双组份螺杆泵双组份螺杆阀

产品名称	高精度超大流量双组份螺杆泵双组份螺杆阀
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	70000.00/套
规格参数	品牌:高凯 阀体材质:不锈钢 出胶量:超大流量
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

产品详情

Psv-flow700D双组份螺杆泵（超大流量）

Psv-flow700D精密双组份螺杆泵使用旋转配件解决胶液分配中的困难问题，使胶液可以得到精确、一致的分配。螺杆泵内使用高精度耐磨材质螺杆及耐腐蚀腔体。螺杆组件耐磨损，且摩擦系数低。Psv-flow700D双组份螺杆泵克服了以往时间/压力型点胶机精度低的限制，符合客户对于点胶机维护方便的以及点胶精度的特殊要求，适合各类高精度定量输送场合。

特点及优势：

点胶精度高

采用双伺服电机驱动，偏心螺杆送料，使双组份胶粘剂能够连续稳定输出

广泛适用的胶体粘度及吐胶量

调节电机转速和气体压力，可点涂不同粘度的胶体，并可快速改变吐胶量的大小

简单可调的双组份混合比

调节两电机转速，可快速改变两种组份的混合比

定子适应性好

定子耐介质腐蚀，使用寿命长，大大降低用户的综合使用成本

容积式计量

真正的容积式输送，流量不受压力变化影响

输出压力高

单泵输出压力最大20bar，双泵输出最大压力可达40bar

Psv-flow700D双组份螺杆泵技术参数

尺寸长*宽*高	长度460mm × 165mm × 42mm
重量	大约4600g
接液部材质	不锈钢/耐腐蚀复合材料
电机规格	伺服电机
电机转速	1~120r/min
进料口	PT1/4
输入压力	0~6bar
适用胶体粘度	0~1000000cps
出胶量	单阀0.3cc/0.3ml/r
吐胶量	单阀36ml/min
精度	± 2%
自密封	2bar
输出口	鲁尔
适用物料类型	油脂，环氧树脂，硅胶，颜料墨水，丙酮，油膏，工业用油，银涂料等

应用：

日用品化工、汽车电子、电子工业、航天航空、可再生能源、医药工业、食品工业、生物技术、3D打印技术等

标配

Psv-flow700D双组份螺杆泵

DAG-370螺杆阀控制器

选配

制冷装置

截流装置