

钢结构建筑 安徽牛势|规格齐全 芜湖钢结构

产品名称	钢结构建筑 安徽牛势 规格齐全 芜湖钢结构
公司名称	安徽牛势钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号
联系电话	13966003000

产品详情

抗震性：低层别墅的屋面大都为坡屋面，因此屋面结构基本上采用的是由冷弯型钢构件做成的三角型屋架体系，钢结构造价，轻钢构件在封完结构性板材及石膏板之后，形成了非常坚固的"板肋结构体系"，钢结构厂房，这种结构体系有着更强的抗震及抵抗水平荷载的能力，适用于抗震烈度为8度以上的地区。

抗风性：型钢结构建筑重量轻、强度高、整体刚性好、防变形能力强。建筑物自重仅是砖混结构的五分之一，钢结构建筑，可抵抗每秒70米的飓风，使生命财产能得到有效的保护。

在对建筑工程进行建设中，运用钢结构工程进行设计，不仅能够使得建筑工程具有更大的跨度空间，同时还存在着安装便利、造价成本较低等优势，因此使得其在建筑工程方面的应用越来越广。随着我国城市化进程的进一步发展，高层建筑的数量将会急剧增多，这就对钢结构工程的设计提出了更高的要求。近年来，钢结构在建筑工程中的应用越来越广泛，并且取得了非常不错应用效果。

屋面系统结构安装(1) 屋架的安装应在柱子校正符合规定后进行。

(2) 对分段出厂的大型桁架，现场组装时应符合下列规定：a. 现场组装的平台支承点高度差不应大于 $L/1000$ ，且不超过10mm（L为支点间距离）；

b. 构件组装应按制作单位的编号和顺序进行，不得随意调换；

c. 桁架组装，应先用临时螺栓和冲钉固定，腹杆应同时连接，经检查达到桁架尺寸的允许偏差后，方可进行节点的连接。(3) 屋面系统结构可采用扩大组合拼装后吊装，扩大组合拼装单元宜为自成或经加固后形成具有空间刚度的结构体系。(4) 屋面系统结构的扩大组合拼装应符合下列规定：a. 扩大拼装应在拼装台架上进行，台架应有足够的刚度，台架上可设置标准定位胎具，拼装台架应方便移动；

b. 扩大拼装后结构的运行偏差应符合下表的规定。(5) 屋面系统结构吊装应符合下列规定：a. 安全网、脚手架、临时栏杆等施工设施，可在吊装前装设在构件上；

b. 每跨第1、第2榀屋架及构件安装形成的结构单元，是其他屋面结构安装的基准，芜湖钢结构，应当

提高其安装质量标准；

c. 屋面垂直、水平支撑、檩条（梁）和屋架角撑的安装应在物价找正后进行，角撑安装应在屋架两侧对称进行并应自由对位

d. 有托架且上部为重屋盖的屋面结构，应将一个柱间的全部屋面结构构件连接固定后再吊装屋盖。

e. 天窗架安装可组装在屋架上一同起吊。

钢结构建筑-安徽牛势|规格齐全(在线咨询)-芜湖钢结构由安徽牛势钢结构工程有限公司提供。安徽牛势钢结构工程有限公司（www.ahnsgjg.com）是安徽 芜湖,钢结构的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽牛势领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽牛势更加美好的未来。