

空调系统加药设备定做 济南加药设备定做 艺诺美暖通生产厂家

产品名称	空调系统加药设备定做 济南加药设备定做 艺诺美暖通生产厂家
公司名称	山东艺诺美暖通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰街道办事处驻地商业街
联系电话	15339960660 15339960660

产品详情

加药装置用于原水、凝结水、炉水、除盐水等水处理系统，通过跟踪热力系统水汽品质的变化，加药计量泵自动将化学溶液加入水汽系统，使系统水汽品质处于良好工况，保证机组安全运行。加药装置主要用于电厂的给水、炉水、循环水、废水等处理，加药装置也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。单元组合式加药装置，主要有溶液箱、计量泵、过滤器、安全阀、止回阀、脉冲阻尼器、水位表、控制柜等组成一体化安装在一个底座上。用户只需将组合式加药装置安放在加药间，将加药管接好接通电源即可启动投入运行，这种工厂化的整套装置，可大大减少设计和现场施工的工作量，空调系统加药设备定做，对整机的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。

加药装置的加式1、杀菌灭藻剂的加入方法：采用冲击间歇式投加方式进行操作，按量将药剂直接加入集水池中，使循环水在一段时间里保持相当的药剂浓度，从而获得很好的杀生和剥离效果。2、阻垢缓蚀剂的加入方法：（1）按量将药剂加入已洗净的配药桶中，在不断搅拌下加入补充水将药剂稀释3~5倍左右，稀释的目的是为了平衡加药时间，根据需要也可以不稀释（2）搅拌混匀后，开启加药泵调节加药阀，济南加药设备定做，使药剂连续均匀地加入集水池中，并控制在20~24小时以内加完。3、加药装置主要由混药箱、搅拌系统、计量泵组成的，智能加药设备定做，根据所需药剂浓度，在药箱内配制，化学加药设备定做，经搅拌器搅拌均匀后由计量泵向投加药点或的系统中输送所配制的溶液。

锅炉加药装置的维护保养方式1、应留意搅拌器运转稳定，不应有很大振动状况，如很大振动应立即故障检测。2、应留意计量泵气压表，开关电源的表等仪表盘的指标值情况。如工作压力提升要查验缘故，排出来管道是不是阻塞或闸阀沒有开全。电流量扩大至异常时要查验泵自身及电气设备有无产生常见故障。3、各健身运动构件及滚动轴承的温度不应太高，润滑脂温度不应超出60℃。4、减速器刚开始给油运转500小时，即应更换新油，之后在持续工作中每半年更换一次，在应用过种中，应常常填补润滑脂。计量泵每星期更换一次，二个月后每半年更换一次。5、泵除一些零件需临时性更换外，运转4000小时后应更换零配件，运转8000-16000小时后应开展拆卸查验。

空调系统加药设备定做-济南加药设备定做-艺诺美暖通生产厂家由山东艺诺美暖通科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东艺诺美暖通科技有限公司（www.ynmhrsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功！

