

永泰泵业 ZJQ潜水吸沙泵定做 云南ZJQ潜水吸沙泵

产品名称	永泰泵业 ZJQ潜水吸沙泵定做 云南ZJQ潜水吸沙泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

安国市永泰泵业制造有限公司生产的 潜水渣浆泵 性能参数范围：

流量：30~1450m³/h 扬程：15~95m，最大颗粒度92mm。

ZJQ型潜水渣浆泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水力机械。ZJQ型潜水渣浆泵自投入市场以来，先后在邯郸钢铁公司、济南钢铁公司、八一钢厂、胜利油田沉砂池、平度灰埠铁矿、临沂罗庄煤矿、湖南郴州煤炭管理局、莱州港等单位得到广泛应用

立式渣浆泵是如何排油的？

前面我们已经为大家介绍了一些我关于立式渣浆泵的内容，相信大家是有所了解的，在使用立式渣浆泵的时候可能需要排油，下面我们就为大家介绍它是如何排油的：

- 1、如果要把立式渣浆泵箱体中的油全部排掉，可以拧下箱体下部的放油塞，将油排掉。
- 2、在外排油的情况下，液面距离油箱顶板高度不要超过30毫米，以保证泵内各轴承的润滑和冷却，当千斤顶工作腔容积过大时，需另设付油箱，保证外排油后的液面最/低高度不小于100毫米以免吸空。
- 3、立式渣浆泵首/次运行500h后，应换油并清洗油箱和滤油器，用目测和化验的方法测试油质，当油质恶化时应及时换油，换油时必须同时清洗油箱和滤油器，如果油中有金属屑或水，应查找原因并排出故障。
- 4、在液面降低的短时间内轴承靠附油和柱塞弹簧的溅油得以润滑，油箱滤油器和泵下滤油器系230目/寸铜丝网制成，滤油网应经常清洗以防堵塞，使用时油箱油液温度不应超过60℃，必要时采取适当措施冷

却。

潜水渣浆泵根据输送的介质不同，对于设备零件的磨损是不一样的，而为了可以延长它的使用寿命，比较好的办法是加强渣浆泵的日常维护，具体的工作可以这样来安排。

1、检查组件系统可靠、渣浆泵管路系统可靠。

2、关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换，而且在维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩磨擦现象的出现，ZJQ潜水吸沙泵的轴承如果需要更换，则一定要保证轴承组件内无灰尘、润滑油清洁。

3、对于潜水渣浆泵的吸入管路系统必须无漏气状态，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。

4、ZJQ潜水吸沙泵的轴承水压和水量都要符合相关的技术规定，操作时应随时根据运转情况调整或更换填料的松紧程度，否则可能导致轴封漏浆的情况出现。

5、在运转过程中轴承的温度一般应保持在60 到65 ，高也不应超过75 。