

# 永泰水泵 高铬合金液下渣浆泵

产品名称	永泰水泵 高铬合金液下渣浆泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

## 产品详情

材 质：高铬合金耐磨材质。

型号意义：

如100ZJ-I-A36

100：出口直径为100mm

ZJ：渣浆泵

L:立式

I：单级渣浆泵，二级泵标注II

A：叶轮叶片数。A为5片，B为4片，C为3片，F为6片

36：叶轮直径36cm

ZJL型渣浆泵工作条件

转速：电机直联传动 2900/1480/980/730/590/ r/min

皮带轮之间联传动 符合客户要求

介质温度：一般 80

特殊可达110

固液混合物重量浓度：灰浆浓度 45%

矿浆浓度 60%

ZJL型不锈钢液下泵的工作条件

- a、 介质温度不超过70 ，介质重度为1-1.3k/dm<sup>3</sup>。
- b、 不锈钢材质分304,316等。
- c、 1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用各种带腐蚀性介质。

注：用户如有特殊的温度、介质等要求请在订货时注明输送介质的详细情况，以便本单位提供更为可靠之产品。液下排污泵适应安装在水池或水槽的支架上,电机放在只可用于固定或移动的地方。