

气动泵/气动隔膜泵/ 气动双隔膜泵/隔膜泵

产品名称	气动泵/气动隔膜泵/ 气动双隔膜泵/隔膜泵
公司名称	上海华尔士自控阀门制造有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	材质:铝合金 用途:化工泵 性能:防爆
公司地址	青浦区北青公路3668弄2号
联系电话	86 21 59748822-39197577-39197566 13761777222

产品详情

材质	铝合金	用途	化工泵
性能	防爆	驱动方式	气动
空气消耗量	0.3m ³ /min	最大供气压力	7kgf/cm ²
允许颗粒值	1 (mm) (mm)	吸程	5 (m) (m)
出口压力	0.6 (Mpa) (Mpa)	扬程	50 (m) (m)
品牌	华尔士	型号	QBY
流量	1 (m ³ /h) (m ³ /h)		

qby气动隔膜泵产品概述：本单位生产的qby气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气电动机为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wllidenpvmps、美国的mariowpumps的相近。泵送介质范围：1．泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。2．

泵吸油漆、树胶、颜料。3．粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。4．

各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。5．油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。6．

泵吸各种乳化剂和填料。7．泵吸各种污水。8．用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。9．

啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。10．泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。

11．泵吸水泥灌浆及灰浆，各种橡胶浆。

12．各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。

13．各种剧毒、易燃、易挥发液体。14．各种强酸、强碱、强腐蚀液体。

15．各种高温液体最高可耐150℃。16．作为各种固液分离设备的前级送压装置。注：泵壳材质分别于：铝合金、铸铁、不锈钢。隔膜材料分别于：丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯。

联系方式：021-59748822 18901708111 18916770222 13761777222 联系人：李经理